

OCP-80G serviço pesado preço da máquina de impressão de contas barato

| | |
|-------------------------------------|---|
| Método de impressão: | térmico direto |
| A velocidade de impressão: | 230 milímetros / s ,260 milímetros / s |
| largura do rolo: | 79,5 ± 0,5 milímetros |
| diâmetro da impressão: | Φ80mm |
| Espessura do papel: | 0.06-0.08mm |
| capacidade da coluna: | 576dots / line512 Dots / linha |
| Espaçamento entre linhas : | 3,75 milímetros(Ajustável por comandos) |
| comando de impressão: | Compatível com o comando ESC / POS |
| Tipo de Interface: | + Serial porta paralela Lan / 36P USB + / serial 25P + USB / LAN |
| Cprofere vida: | 1 milhão de cortes |
| Print vida útil da cabeça: | 100 km |
| buffer de entrada : | 2048Kbytes |
| NV inflamação: | 256Kbytes |
| Adaptador de energia: | AC110V / 240V,50 ~ 60Hz |
| Fonte de energia: | DC 24V / 2.5A |
| fornecimento de gaveta de dinheiro: | DC 24V / 1A |
| Ambiente de trabalho: | Temperatura (0~45) umidade (10~80%)(Nãon- condensar) |
| Ambiente de trabalho: | Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) Nãon- condensar |
| ambiente de armazenamento: | Temperatura (-10~60°C); Humidity (10~90%) |
| tamanho dos caracteres: | ANK,FontA: 1,5 * 3,0 milímetros / FontB:1,1 * 2,1 milímetros |
| Código de barras: | UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / Code93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opções) |
| Personagens: | PC347(Europa padrão),katakana,PC850(Multilíngue),PC860(português),PC863(Canadense-Francês),PC865(nórdico),Europa Ocidental,grego,hebraico,leste Europeu,Irã,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(latin2), PC858,IranII,letão,árabe,PT151(1251) |
| Características físicas: | Peso: 1,25 kg; tamanho aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura) |

Documentos relevantes:

[*Especificação](#)

[*IP manual de endereço Configurar](#)

[*Manual de instruções](#)

[* Driver para todo o sistema de janelas](#)

[*Driver para Linux](#)

[*Parâmetros de configuração da impressora Ferramentas](#)

[*CD Arquivos](#)