

Impressora térmica do recibo da maquinaria de impresso POS de 80MM com auto cortador

(Modelo: OCPP -80H)



Características:

- Tipo de mesa ou parede para a opção.
- Suporta códigos de barras multi 1D e impressão de códigos 2D.
- USB + RS232 + LAN, 3 interface
- Velocidade de impressão alta de 300mm / S
- Transmissão de dados de alta velocidade da porta Ethernet 100M.
- Suporta 256KB de armazenamento de logotipo NV e 2M de memória buffer grande.
- Suporta detecção de marca preta e função de lembrete de ordem,
- Compatível com o driver O POS.

Parâmetros técnicos:

Método de impressão:	térmica direta
Velocidade de impressão:	300 mm / s
Largura do rolo:	79.5 ± 0.5mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
Capacidade da coluna:	576dots / line512 Pontos / linha
ritmo da linha:	3,75 mm □Ajustável por comandos□
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + LA
Cprofera vida:	1 milhão de cortes
Pvida cabeça rint:	100 km
buffer de entrada:	2048Kbytes

NV Flash:	256Kbytes
adaptador de energia:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Fonte de alimentação:	DC 24V / 2.5A
Fornecimento de caixa de dinheiro:	DC 24V / 1A
ambiente de trabalho:	Temperatura (0 □ 45) de umidade (10 □ 80%)□Nãon-condensar□
ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, humidade (10-80%) Nãon- condensar
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 □ 60°C); Humidade (10 □ 90%)
Tamanho do personagem:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA □EAN13□ / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opções)
Caracteres:	PC347 □Europa Padrão□ □ Katakana □ PC850 □Multilíngue□ □ PC860 □Português□ □ PC863 □Canadense-Francês□ □ PC865 □Nordic□ □ Europa Ocidental □ Grego □ Hebraico □ Europa Oriental □ Irã □ WPC1252 □ PC866 □Cirílico # 2□ □ PC852 □Latin2□ □ PC858 □ IranII □ Letão □ Árabe □ PT151 □1251□



OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H

