

Impressora térmica de recibos 80MM com cortador automático (Modeloo: OCPP-80H)

Características:



Suporta impressão de vários tipos de códigos 1D e QR;

Suporta vários idiomas internacionais;

Cabeça de impressão confiável com vida útil de 100 km;

Compatível com EPSON ESC/POS comandos;

Fácil carregamento de papel;

Ordem chegando lembrando;

Cortador parcialmente automático.

Especificação

Em geral	
Model	OCPP-80H
Nome	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático

Cor	Preto
Interface Opcional	USB /EUA LAN / USBBluetooth para opção
Fonte de energia	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz, Saída:DC 24V/1,5A
Gaveta de dinheiro	CC 24V/1A
Vida útil da cabeça da impressora	100 km
Cortador	Cortador automático (parcialmente)
Vida útil do cortador	1,5 milhão de cortes
Tampão	Buffer de entrada2048K,NV Flash 256K
Acessórios	Cabo USB, adaptador de energia, rolo de papel, manual
Motorista	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Suporte IOS/Android
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	220 mm/s
Largura de impressão	72mm
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR, PDF417
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, fonte: A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) mm FonteB: 9*17 pontos, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Simplificado/tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Caractere de extensão Folha	PC437 (Europa padrão) Katakana PC850 Multilíngue PC860 Português PC863 Canadense PC865 Nórdico Europa Ocidental Grego Hebraico Leste Europeu Irã WPC1252 PC866 Cirílico # 2 PC852 Latin2PC858IranliLetãoArabeTailandêsPT15112511
Mídia	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	79,5±0,5 mm
Largura de impressão	72mm
Espessura do papel	0,06 ~ 0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	80mm Máx.
Físico	
Dimensão	160*135*122mm
Peso	Líquido: 0,72 kg Bruto: 1,1 kg
Caixa de pacote	198*184*139mm/1,1kg
12 em 1 caixa	614*388*298mm /14kg
Acessórios	Cabo USB, Manual do usuário, Adaptador de energia, rolo de papel
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação















Documentos relevantes:

[OCPP-Motorista 80H](#)