

80 mEUímetros eumpressorA térmica de recibos Com cortador automático

(S/N:OCP-80H)

Características:

1. Suporta impressão de vários tipos de códigos 1D e QR
2. Suporta vários idiomas internacisobreaais
3. Cabeça de impressão confiável com vida útil de 100 Km
4. Compatível com EPSON ESC/POS comandos
5. Fácil carregamento de papel
6. Pedido chegando lembrando
7. Cortador parcialmente automático

Especificação

Modelo	OCP-80H
Nome	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB / EUA LAN / USB Bluetooth (opcional)
Fonte de energia	I entrada CA 100V-240V,50-60Hz , Saída CC 24V / 1,5 A
Gaveta de dinheiro	CC 24V/1A
Vida útil da cabeça da impressora	100 km
Cortador	Cortador automático (parcialmente)
Vida útil do cortador	1 milhões de cortes
Amortecedor	Buffer de entrada 256 K,Flash NV 256K
Acessórios	USB cabo, adaptador de energia, rolo de papel, manual
Motorista	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Suporte IOS/Android
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc.
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução i on	203DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	2 2 0mm/s
Largura de impressão	72 mm
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CÓDIGO39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras 2D/CÓDIGO QR, PDF417
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, fonte: A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) mm FonteB: 9*17 pontos, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Simplificado/tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Caractere de extensão Folha	PC437(Europa padrão)/Katakana/PC850(Multilíngue)/PC860(Português)/PC863(canadense)/PC865(Nórdico)/Oeste da Europa / g r e g o / h e b r a i c o / l e s t e Europeu/Irã/WPC1252/PC866(Cirílico#2)/PC852(Latim2)/PC858/Irã/letão/árabe/tailandês/PT151(1251)
meios de comunicação	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	79,5±0,5 mm
Largura de impressão	72 mm
Espessura do papel	0,06 ~ 0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	80mm Máx.
Físico	
Dimensão	160*135*122mm
Peso	Líquido: 0,72 kg Bruto: 1,1 kg
Caixa de pacote	198*184*139mm/1,1kg
12 em 1 caixa	614*388*298mm /14kg
Acessórios	cabo USB ,Manual do usuário,Adaptador de energia , rolo de papel
Ambiente	
Trabalhando temperatura e umidade	0 a 4 5 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Armazenar temperatura e umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80R
Interface: USB&LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: DC24V/1.5A
Cutter: Yes
CE FC
22101401400001