

Impressora térmica 80MM com cortador automático

(Modelo N°: OCPP-80 mil)

Características:

Suporta 8 tipos de combinação de Interface abundante;

Suporta impressão de código de barras multi 1D e código QR;

Suporta função de monitoramento de status da impressora;

Suporte à função de impressão de tickets de fila;

Porta Ethernet 100M, transmissão de dados em ultra alta velocidade;

Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e grande memória Amortecedor de 256 KB;

48mm to Separador de papel ajustável de 80mm para opcional;

Compatível com OPOS/JPOS motorista;

Cabeça de impressora de longa duração de 100 km.

Parâmetros técnicos:

Em geral	
Model	OCPP-80K
Name	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB/ USBLan/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
Fonte de energia	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz, Saída:DC 24V/ 2,5A
Gaveta de dinheiro	CC 24V/1A
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap no máximo 20K)
Vida útil da cabeça da impressora	150 km
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento no cortador, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)
Buffer	Buffer de entrada 256K, NV Flash 256K
Accessórios	Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional)
Suporte ao sistema operacional	Compatível com iOS/Android/Windows
Padrões de segurança	Marcação, FCC, Rohs etc.
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha (8 pontos /mm, 203dpi)
Velocidade de impressão	200mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/ UBT/ U WIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largura de impressão	72mm
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13[EAN13]/ JAN8[EAN8]/ CODE39/ ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras 2D: CÓDIGO QR
Personagem	Fontes chinesas simplificadas/tradicionais padrão GB18030
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, fonte: A: 12 * 24 pontos, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm FonteB: 9*17 pontos, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L) * 3,0(A)mm
Japonês/Coréia	opcional
Idioma definido pelo usuário	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Ocidental / Grego / Hebraico / Europa Oriental / Irã / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Irã / Letão / Árabe / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thai/Vietnã / PC864 / PC1001 / (letão) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnã) / (tailandês)

meios de comunicação	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm
Espessura do papel	0,06 ~ 0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	80mm Máx.
Separador de papel	Opcional
Físico	
Dimensão	196*145*135mm
Peso	1,65kg
Caixa de pacote	300*190*180mm
12 em 1 caixa	615*370*535mm/21,5kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCP-80K



Documentos relevantes:

[OCP-80K SPEC](#)

[OCP-80K CD](#)