Características:

Pode ser usado como impressora de saída de papel superior e impressora de saída de papel frontal

É adaptador de energia embutido, que evita cabos bagunçados em todos os lugares, economizando muito espaço

Suporta 8 tipos de combinação de interface abundante

Suporta código de barras multi 1D e impressão de código QR

Suporte a função de monitoramento de status da impressora

Suporta função de ticket de fila de impressão

Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade

Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e memória de buffer grande de 256 KB

Separador de papel ajustável de 48 ou 80 mm para opção

Cabeça de impressora de longa duração de 150KM

Especificação:

Em geral	
Modelo	OCPP-80K
Nome	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB/USB+Lan/USB+BT/USB+WiFi/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Fonte de energia	Entrada : CA 100 V -240 V, 50-60 Hz , Saída : CC 24 V / 2,5 A
Gaveta de dinheiro	DC 24V/1A
vida útil da cabeça de impressão	150 km
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e marca preta
	Detecção (opcional)
Amortecedor	Buffer de entrada 256K , NV Flash 256K
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, cabo de alimentação , rolo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional)
suporte do sistema operacional	Compativel com iOS/Android/Windows/Linux
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha (8 pontos/mm, 203 dpi)
Velocidade de impressão	200mm/s (U/UR)
	2 6 0mm/s (UL / U+BT/ U+WIF1)
	300mm /s (URL/ URL+BT/ URL+WiFi)
Largura de impressão	72mm
impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap Max.20K)
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Código de barras	Código de barras ID: Unc-ALIPC-EJMAI JEMAIS JIJANB [EANB IJCODE39/ITF/ CODBAR/CODE39/CODE128 Código de barras ZO JOR CODE (FSolução USB ou UR única sem função de código OR
Personagem	Fontes chinesas simplificadas/tradicionais GB18030 padrão
Tamanho do caractere	304 portiss/finite, caractere AIX. Forte: A: 12*24 portiss, 1.5(L)*3.0(A) mm Fonte: 93*1/portiss, 1.1(L)*2.1(A)mm Finite: 93*1/portiss, 1.1(L)*2.1(A)mm Finite: 93*1/portiss, 1.1(L)*2.1(A)mm
Japonès/Coreia Opcional	opcional
Idioma definido pelo usuário	PC437/Katakana/PC950/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grego/Hebraico/LesteEuropa/irā/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Irāil/Letāo/Arabe/PT151,1251/PC737/WPC1257/TailandėsVietnä/PC864/PC1014/(Letāo/I/PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnä)/(Tailandės)
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Espessura do Papel	0,06~0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	83 mm máx.
Separador de papel	Opção al
Fisica	
Dimensão	196*145*135mm
Peso	1,65kg
caixa do pacote	300*190*180mm
12 em 1 caixa	615*370*535mm/21,5kq
Meio Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 4 5 graus centigrados , 10%-80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centigrados . 10%-90% Sem condensação
	man and grant arrivage man ar

Detalhes do produto:





















