OCPP -80K impressora de recibos térmica bluetooth 80mm impressora térmica recibo para supermercado

Modelo: OCPP -80K

Recursos:

Suporte 8 tipos de combinação de interface abundante;

Suporta impressão de códigos de barras 1D e QR;

Suporte a função de monitoramento de status da impressora;

Suporte à função de impressão de fila de filas;

Porta Ethernet 100M, transmissão de dados em velocidade ultra-alta;

Armazenamento de 256KB NV Logo e 256kb de memória buffer grande;

48mm para Separador de papel ajustável de 80mm para opcional;

Compatível com O POS / J POS motorista;

Cabeça de impressora de longa duração de 100 km.

Parâmetros técnicos:

Método de Impressão	Térmica direta
Comando	ESC / POS
Resolução	576 pontos / linha ou 512 pontos / linha
Largura de impressão	Max = 72mm
Tipo de papel	Papel térmico para recibos
Interface	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Velocidade de impressão	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)
Largura do papel	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm
Espessura do papel	0.06 ~ 0.08mm
Diâmetro do rolo	Máx. Ø 83 mm
Corte de papel	Rasgo manual e cortador automático
Buffer de entrada	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Tamanho da fonte	fonte A: 12 * 24 (padrão), fonte B: 9 * 17
chinês	GB18030, BIG5 24x24 pontos
Japonês / Coréia	Apoio, suporte
Idioma definido pelo usuário	PC347 (Europa padrão), Katakana, PC850 (multilíngue), PC860 (português), PC863 (francês-canadense), PC865 (nórdico), Europa Ocidental, grego, hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (latino2), PC858, IrãII, letão, árabe, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D	Código QR (solução USB ou UR única sem função de código QR)

Vida útil da cabeça de impressão	100 KM	
Vida do cortador	1 milhão	
Separador de papel	Opcional	
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (opcional)	
Entrada	CA 100V-240V 50 / 60HZ	
Resultado	DC 24V / 2.5A	
Condição de trabalho	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condição de armazenamento	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opção)	
Dimensões	196 (D) x145 (L) x135 (A) mm	
Peso líquido	1,14 kg	
Peso bruto	1.5kg	
Caixa individual	Dimensão 30X19X18cm (LXWXH	1 unidade / caixa
Caixa mestra	Dimensão 62X36X52cm (LXWXH	12 unidades / caixa
Motorista	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	

Aocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80K
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80K

Documentos relevantes:

OCPP -80K SPEC

CD OCPP -80K