80 Olmpressora térmica MM com cortador automático

(Modelo: OCPP -80K)

Parâmetros técnicos:

| Cabeça de | 100 KM | |
|----------------------|--|------------------|
| impressão vida | | |
| Cortador vida | 1 milhão | |
| Entrada | CA 100V-240V 50 / 60HZ | |
| Resultado | DC 24V / 2.5A | |
| Condição de trabalho | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH | |
| Condição de | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH | |
| armazenamento | | |
| Acessórios | Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, | |
| | (padrão) | |
| - · · · | Separador de papel (opção) | |
| Dimensões | 196 (D) x145 (L) x135 (A) mm | |
| Peso bruto | 1.5kg | |
| Caixa mestra | Dimensão 62X36X52cm (LXWXH) | 12units / carton |
| Motorista | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS | |
| SDK | Android, IOS | |
| Método de Impressão | Térmica direta | |
| Comando | ESC / POS | |
| Resolução | 576 pontos / linha ou 512 pontos / linha | |
| Largura de impressão | Max = 72mm | |
| Tipo de papel | Papel térmico para recibos | |
| Interface | vocêSB/UR/UL/URL/VOCÊ+ BT/ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI | |
| Velocidade de | 200 mm / s (U / UR) ~ 260mm / s | |
| impressão | | |
| Espessura do papel | 0.06 ~ 0.08mm | |
| Diâmetro do rolo | Máx. Ø 83 mm | |
| Corte de papel | Rasgo manual e cortador automático | |
| Buffer de entrada | 256kbytes | |
| Tamanho da fonte | fonte A: 12 * 24 (padrão), fonte B: 9 * 17 | |
| chinês | GB18030, BIG5 24x24 pontos | |





