

Multi interface Pos Bill que imprime a impressora térmica de 80mm

□Modelo: OCPP -80K□



Recursos:

- u Suporte combinação de interface abundante de 8 tipos
- u Suporta impressão de códigos de barras 1D e QR múltiplos.
- u Suporte à função de monitoramento de status da impressora
- u Suporte à função de impressão de fila de filas

Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados em velocidade ultra-alta.

u Armazenamento de logotipo de 256KB NV e memória de buffer grande de 256kb.

Separador de papel ajustável de 48 a 80 mm para opcional

u Compatível com o driver O POS / J POS.

u 100KM cabeça de impressora de longa duração

Parâmetros técnicos:

Método de Impressão	Térmica direta
Comando	ESC / POS

Resolução	576 pontos / linha ou 512 pontos / linha	
Largura de impressão	Max = 72mm	
Tipo de papel	Papel térmico para recibos	
Interface	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI	
Velocidade de impressão	200 mm / s (U / UR) 230 mm / s (UL) 260 mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)	
Largura do papel	48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm	
Espessura do papel	0.06 ~ 0.08mm	
Diâmetro do rolo	Máx. Ø 83 mm	
Corte de papel	Rasgo manual e cortador automático	
Buffer de entrada	256kbytes	
NV Flash	256kbytes	
Tamanho da fonte	fonte A: 12 * 24 (padrão), fonte B: 9 * 17	
chinês	GB18030, BIG5 24x24 pontos	
Japonês / Coréia	Apoio, suporte	
Idioma definido pelo usuário	PC347 (Europa padrão), Katakana, PC850 (multilíngue), PC860 (português), PC863 (francês-canadense), PC865 (nórdico), Europa Ocidental, grego, hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (latino2), PC858, Irãll, letão, árabe, PT151 (1251) ect.	
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128	
2D	Código QR (solução USB ou UR única sem função de código QR)	
Vida útil da cabeça de impressão	100 KM	
Vida do cortador	1 milhão	
Separador de papel	Opcional	
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (opcional)	
Entrada	CA 100V-240V 50 / 60HZ	
Resultado	DC 24V / 2.5A	
Condição de trabalho	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condição de armazenamento	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opção)	
Dimensões	196 (D) x145 (L) x135 (A) mm	
Peso líquido	1,14 kg	
Peso bruto	1.5kg	
Caixa individual	Dimensão 30X19X18cm (LXWXH□	1 unidade / caixa
Caixa mestra	Dimensão 62X36X52cm (LXWXH□	12 unidades / caixa
Motorista	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K





OCPP-80K







OCPP-80K

