

Características:

Pode ser usado como impressora de papel superior e impressora de papel frontal

É adaptador de energia embutido, que evita o cabo bagunçado em todos os lugares, economizando muito espaço

Suporta 8 tipos de combinação de interface abundante

Suporta impressão de código de barras multi 1D e código QR

Suporte a função de monitoramento de status da impressora

Suporte a função de bilhete de fila de impressão

Porta Ethernet 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade

Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e memória de buffer grande de 256 KB

Separador de papel ajustável de 48 ou 80 mm para opção

Cabeça de impressora de longa duração de 150 km

Especificação:

Em geral	
Modelo	OCP-80K
Nome	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB/USB+Lan/USB+BT/WiFi/URL+WIFI/URL+BT/USB+RS232
Fonte de energia	Entrada : AC 100V -240V, 50-60Hz , Saída : DC 24V / 2,5 A
Gaveta de dinheiro	DC 24V/1A
Impressão de gráficos	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap Max.20K)
Vida útil da cabeça da impressora	150 km
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, encravamento no cortador, encravamento de papel e marca preta detecção (opcional)
Amortecedor	Buffer de entrada 256K [NV Flash 256K
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional)
Suporte do SO	Compatível com iOS/Android/Windows
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha (8 pontos/mm, 203 dpi)
Velocidade de impressão	200mm/s (U/UR) 2 6 0mm/s (UL / U+BT/U+WIF I) 300mm /s (URL/URL+BT/URL+WIFI)
Largura de impressão	72 mm
Impressão de gráficos	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Código de barras	código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 [EAN13 [JAN8 [EAN8 [CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras 2D [QR CODE [Solução simples USB ou UR sem função de código QR [
Personagem	Fontes padrão GB18030 simplificado/tradicional chineês
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK. Fonte: A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) mm Fonte B: 9*17 pontos, 1,1(L)*2,1(A)mm Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Japonês/Coreia	Opcional
Idioma definido pelo usuário	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Ocidental/Grego/Hebraico/Europa Oriental/irá/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Írã/Índia/Letão/Arabe/PT151.1251/PC737/WPC1257/Tailândia/PC864/PC1001/(Letão)/(PC1001)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnã)/(Tailandês)
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Espessura do papel	0,06~0,08mm
Diâmetro do rolo de papel	83 mm Máx.
Separador de papel	Opção al
Física	
Dimensão	196*145*135mm
Peso	1,65kg
Caixa do pacote	300*190*180 milímetros
12 em 1 caixa	615*370*535mm/21,5kg
Meio Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 4 5 graus centígrados , 10% ~ 80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados , 10% ~ 90% Sem condensação











