

80 mm EUlímEtrOS EUmpressorUMA de recEUbos térmEUca Com cortador automático

(S/N: OCPP-80K)

Características:

1. Pode ser usado como impressora de papel superior e impressora de papel frontai
2. Isto s adaptador de energia embutido, que evita o cabo bagunçado em todos os lugares, econãomizando muito espaço
3. Suporta 8 tipos de combinação de Interface abundante
4. Suporta impressão de código de barras multi 1D e código QR
5. Suporte a função de monitoramento de status da impressora
6. Suporte a função de bilhete de fila de impressão
7. Porta Ethernet 100M, transmissão de dados de ultra aita velocidade
8. ArmazeNomento de logotipo NV de 256 KB e memória de Amortecedor grande de 256 KB
9. Separador de papel ajustável de 48 ou 80 mm para opção
10. Cabeça de impressora de longa duração de 150 km

Especificação

Modelo	OCPP-80K
Name	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB/USBLan/USBBT/USBWIFI/URLWIFI/URLBT/USBRS232
Fonte de energia	Input CA 100V-240V,50-60Hz , Resultado DC 24V / 2,5 A
Gaveta de dinheiro	DC 24V/1A
Impressão de gráficos	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap Max.20K)
Vida útil da cabeça da impressora	150 km
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)
Buffer	Buffer de entrada 256K NV Flash 256K
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, power cord, rolo de papel, CD, manual, separador de papel (opção al)
Suporte do SO	Compatível com iOS/Android/Windows/Linux
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha 8 pontos/mm, 203 dpi
Velocidade de impressão	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL / UBT/UWIF I) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Largura de impressão	72 mm
Impressão de gráficos	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras	código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 código de barras 2D/CODIGO QR[S solução única USB ou UR no Função de código QR]
Personagem	Fontes padrão GB18030 simplificado/tradicional chinês
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, Fonte: A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) mm Fonte B: 9*17 pontos, 1,1(L)*2,1(A)mm Simplificado/tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Japones/Coreia <small>opcional</small>	Opcional
Idioma definido pelo usuário	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Ocidental/Grego/Hebraico/Europa Oriental/Irá/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iráll/Letão/Arabe/PT151,1251/PC737/WPC1257/Taiilândia/PC864/PC1001/Letão/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnã)/(Tailandês)
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Espessura do papel	0,06~0,08mm
Diâmetro do rolo de papel	83 mm Máx.
Separador de papel	Opção al
Física	
Dimensão	196*145*135mm
Peso	1,65kg
Caixa do pacote	300*190*180 milímetros
12 em 1 caixa	615*370*535mm/21,5kg
Meio Ambiente	
Trabalhando temperatura & umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Armazenar temperatura & umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação













Thermal Receipt Printer
Model: CFP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 260mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
CCPP80K2137100139
CE
Made in China



Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





