

80 mEUlímetroS EUmpressoraA térmEUca de recEUbos Com cortador automático

(S/N: OCPP-80 mil)

Características:

1. Pode ser usado como impressora de entrada de papel superior e impressora de entrada de papel fronttudo
2. Isto Adaptador de energia embutido, que evita cabos bagunçados em todos os lugares, econãomizando muito espaço
3. Suporta 8 tipos de combinação de Interface abundante
4. Suporta impressão de código de barras multi 1D e código QR
5. Suporta função de monitoramento de status da impressora
6. Função de impressão de tickets de fila de suporte
7. Porta Ethernet 100M, transmissão de dados em ultra tudota velocidade
8. ArmazeNomento de logotipo NV de 256 KB e grande memória Amortecedor de 256 KB
9. Separador de papel ajustável de 48 ou 80 mm para opção
10. Cabeça de impressora de longa duração de 150 km

Especificação

Modelo	OCPP-80 mil
Nome	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB/USBLan/USB8T/ USBWIFI/URLWIFI/URLBT/USBR5232
Fonte de energia	I entrada [CA 100V-240V,50-60Hz , Saída [I CC 24V / 2,5 A
Gaveta de dinheiro	CC 24V/2A
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap no máximo 20K)
Vida útil da cabeça da impressora	150 km
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento no cortador, atolamento de papel e marca preta
Buffer	Buffer de entrada256K,Flash NV 256K
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, power co terceiro , rolo de papel, CD, manual, separador de papel (opção ali)
Suporte ao sistema operacional	Compatível com IOS/Android/Windows/Linux
Padrões de segurança	CE, FCC, RoHS etc.
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha(8 pontos/mm, 203 dpi)
Velocidade de impressão	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / UBTA/WIF I) 300 mm/s (URL/ URLBT/ URLWIFI)
Largura de impressão	72mm
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN8/EAN8/J/CÓDIGO39/ITF/ CODA-BAR/COD93/CODE128 Código de barras 2D/CÓDIGO QR(S solução USB ou UR única no Função de código QR [I
Personagem	Fontes chinesas simplificadas/tradicionais padrão GB18030
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, Fonte: A: 12*24 pontos, 1.5(L)*3.0(A) mm FonteB: 9*17 pontos, 1.1(L)*2.1(A)mm Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3.0(L)*3.0(A)mm
Japonês/Coreia	Opcional
Idioma definido pelo usuário	Opcional
	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Grego/Hebraico/EastEurope/Irá/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranli/Letão/Árabe/PT151.1251/PC737/WPC/1257/Vietnã Tailandês/PC864/ PC1001(Letão)/(PC1001)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnã)/(Tailandês)
Meios de comunicação	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Espessura do papel	0.06 ~ 0.08 mm
Diâmetro do rolo de papel	83mm Max.
Separador de papel	Opção ali
Físico	
Dimensão	196*145*135mm
Peso	1.65kg
Caixa de pacote	300*190*180mm
12 em 1 caixa	615*370*535mm/21.5kg
Trabalhando temperatura e umidade	0 a 4 5 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Armazenar temperatura e umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB, RS232C, LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





