

Impressora térmica de 80MM

(Modelo: OCPP-80M)

Especificação:

Impressão Method	Direto Thermal
Personagem Size	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots, Chinês Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos
Coluna Capacidade:	576 pontos / linha OU 512 pontos / linha
Página de código	PC347(Europa padrão),Katakana, PC850(Multilíngue),PC860(Português), PC863(Canadense-francês),PC865(Nórdico), Oeste da Europa,grego,hebraico,leste Europeu,Irã,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2),PC858(Latino2),IranII,letão,árabe,PT151(1251)
Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Impressão Sfazer xixi	260mm / seg
Entrada Bofender	1024K bytes
Papel Width	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (vida)	100km
Impressão Cpedir	Compatível com ESC / POS
Dinheiro Dmais cru Ccontrole	DC24V / 1A
Papel Tcaipira	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador manual
Lista Paper	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Interface	Serial + USB + LAN
Motoristas	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 & 8 / Linux/ win10
Poder Supply	DC24V / 2.5A
Poder UMAadapter Eunput	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; saída:DC 24V / 2.5A
Dimensão	185x140 0x134milímetros(L * W * H)
Peso	1,48kg



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M

