

Impressora térmica de 80mm com cortador automático

(Modelo não: OCPP -80p)

Recursos:

Apoio, suporte Multi 1D Barcode e QR, impressão de código PDF417;

Suporta a função de monitoramento do status da impressora;

Velocidade de impressão de 200mm / s;

Suporte a proteção de cabeça de impressão de impressão;

Porta Ethernet 100M, transmissão de dados ultra alta velocidade;

Armazenamento de logotipo de 256kb NV e memória tampão de 128kb;

Suporte Upgrade Online da IAP;

Compatível com O POS / J POS motorista;

Cabeça de impressora de longa vida de 100km.

Parâmetros técnicos:

| | |
|----------------------------------|---|
| Método de impressão | Térmica direta |
| Comando | ESC / POS. |
| Resolução | 576dots / linha ou 512dots / linha |
| Largura de impressão | Max = 72mm. |
| Tipo de papel | Papel de recibo térmico. |
| Interface | USB / USB + LAN / URL / USB + Bluetooth / USB + WiFi / URL + Bluetooth / URL + WiFi |
| Velocidade de impressão | 200mm / S. |
| Largura de papel | 80mm. |
| Espessura de papel | 0,06 ~ 0.08mm. |
| Rolar dia. | Max. Ø 83 mm. |
| Corte de papel | Lágrima manual e auto-cortador |
| Buffer de entrada | 256kbytes. |
| Flash NV. | 128kbytes. |
| Tamanho da fonte | Fonte A: 12 * 24 (padrão), fonte B: 9 * 17 |
| chinês | GB18030, BIG5 24x24dots |
| Japonês / Coréia. | Apoio, suporte |
| Idioma definido pelo usuário | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (Português), PC863 (Canadian-Francês), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, East Europa, Irã, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latin2), PC858, iranii, letão, árabe, pt151 (1251) ect. |
| 1d. | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Código39 / ITF / CodeBar / Code93 / Code128 |
| 2D. | QR code, pdf417 (único USB não esta função) |
| Impressão da cabeça de impressão | 100 km |

| | |
|---------------------------|--|
| Vida de cortador | 1 milhão |
| Separador de papel | Opcional |
| Sensores. | Papel para fora, capa aberto, geléia de cortador, geléia de papel e detecção de marca preta (opcional) |
| Entrada | AC 100V-240V 50 / 60Hz |
| Saída | DC 24V / 2.5A |
| Condição de trabalho | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH |
| Condição de armazenamento | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Acessórios | Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual (padrão) Separador de papel (opção) |
| Peso líquido | 1 kg |
| Motorista | Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS |
| Sdk. | Android, iOS. |





OCPP-80P



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P

