## 80 meulímetroS EUmpressorA térmEUca de recEUbos Com cortador automátEUco

(S/N: OCPP-AnãoS 80)

## **Características:**

- 1. Design compacto, aparência elegante , fácil de carregar papel
- 2. Suporta impressão de código de barras multi 1D e código QR
- 3. Suporta função de msobreitoramento de status da impressora
- 4. Função de impressão de tickets de fila de suporte
- 5. Suporta diferentes combinações de Interface
- 6. Até 300 mm/s tudota velocidade , impressão de baixo ruído
- 7. Separador de papel ajustável de 48 ou 80 mm para opção
- 8. Cabeça de impressora de longa duração de 150 km
- 9. Suporte para montagem em parede

## **Especificação**

Modelo	OCPP-ANOS 80
Nome	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Impressora termica de mesa de ao mini com cortador adromatico. Preto
Interface	rreco USB/USBLan/USBBT/ USBWiFi/URLBT
Fonte de energia	Tentrada   CA 100V-240V,50-60Hz , Saída   CC 24V / 2,5 A
Gaveta de dinheiro	CC 24V/IA
Vida útil da cabeça da impressora	150 km
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento no cortador, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, power co terceiro , rolo de papel, CD, manual, separador de papel (opção al)
Suporte ao sistema operacional	Compatível com iOS/Android/Windows/Linux
Padrões de segurança	CE. FCC. Rohs etc.
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução i on	203 DPI
Velocidade de impressão	200 mm/s (U/UR)
	2 6 0 mm/s (UL / UBT/UWIF I)
	300 mm/s (URL/ URLBT/ URLWIFI)
Largura de impressão	72mm
Impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap no máximo 20K)
Comando de impressão	Compativel com ESC/POS
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-AUPC-E/MAI/GEAN13/JANB(EAN8)/CÓDIGO39/ITF/ CODABAR/CODE33/CODE128 Código de barras 2D(CÓDIGO 9G/K) solução USB ou UR única no Funcão de código OR
Tamanho do caractere	Personagem AMK, Fonte: A: 12°40 ponts, S,1(1)°43 (A) mm FonteB9°17 ponts, 1,1(1)°21 (A) mm Simplificado/Trailoraile 24°42 ponts, 3,0(1)°3,0(A) mm
Japonês/Coreia Opcional	apoiar
ldioma definido pelo usuário	PC437/Katakana/PC559/PC560/PC683/PC653/WestEurope/Grego/Hebraic/Dc58/Europe/r/d,WPC1252/PC366/PC852/PC358/Iranli/Letāo/Árabe/PT151.1251/PC737/WPC/1257/Thai/vietnā/PC364 PC1037/Letāo/PC1037/PC1577/PC564/W/PC64/PC64/PC137/PC646/W/PC37/PC646/W/PC37/PC646/W/PC137/PC646/W/PC646/PC64
meios de comunicação	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
	48mm/52mm/56mm/64mm/88mm/76mm/80mm (opcional)
Largura do papel	
Largura do papel Espessura do papel	0.06 ~ 0.08 mm
Espessura do papel Diâmetro do rolo de papel	0,06 ~ 0,08 mm
Espessura do papel Diâmetro do rolo de papel Separador de papel	0,6 ÷ 0,08 mm 80mm Máx.
Espessura do papel Diâmetro do rolo de papel Separador de papel Fisico	0,6= 0,08 mm 80mm Máx. apoiar
Espessura do papel Diâmetro do rolo de papel Separador de papel Fisico Dimensão	0.06 ~ 0.08 mm 80mm Máx. apolar 180°142*136mm
Espessur do papel Dimetro do role appel Separador de papel Fisico Dimensão Peso	0,06 = 0,08 mm 80mm Máx. apolar 180°142°136mm 1,65kg
Espessur do papel Dilmetro do rolo de papel Sepandor de apel Fisico Dimensão Dimensão Peso Caixa de pacote	0.06 ~ 0.08 mm 80mm Máx. apolar 180*142*136mm 1.65kg 228*215*155nmm
Espessur do papel Dilmetro do rolo de papel Sepandor de apel Fisico Dimensão Dimensão Peso Caixa de pacote	0.06 = 0.08 mm 80 mm Mais. apolar 180°142°136 mm 1.65 kg
Espessura do papel Dilmetro do rol de papel Separador de papel Fristo Dimensão Dimensão Peso Caixa de pacote 8 em caixa	0.06 = 0.08 mm 88 80mm Máx. apolar 18091.127136mm 1,6569 22872157456mm 47574457358mm/15,65kg
Espessur do papel Dimetro do role appel Separador de papel Fisico Dimensão Peso	0.06 ~ 0.08 mm 80mm Máx. apolar 180*142*136mm 1.65%g 228*215*155mm