

Impressora Térmica 80 MM com Cortador Automático

□Nº do modelo:OCPP-80T □

Características:

Suporta 8 tipos de combinação de interface abundante

Suporta código de barras multi 1D e impressão de código QR .

Suporte a função de monitoramento de status da impressora

Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade.

Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e memória de buffer grande de 256 KB.

Compatível com OPOS/JPOS condutor.

Cabeça de impressora de longa duração de 100KM

Parâmetros técnicos :

Método de impressão	Térmica Direta
Comando	ESC/POS
Resolução	576 pontos/linha ou 5 1 2 pontos/linha
Largura de impressão	Máx = 72 mm
Tipo de papel	Papel de Recibo Térmico
Interface	U SB / UL /U +BT / U+WIFI
Velocidade de impressão	200 mm/s □U □ 2 60 mm /s (UL)
Largura do Papel	80mm
Espessura do Papel	0,06~0,08 mm
Diâmetro do rolo	máx. Ø 83 mm
corte de papel	Corte manual e cortador automático
Buffer de entrada	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Tamanho da fonte	fonte A: 12*24 (padrão), fonte B: 9*17
chinês	GB18030,BIG5 24x24 pontos
Japões/Coreia	Apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC347(Padrão Europeu),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(Português),PC863(Canadense-Francês),PC865(Nórdico),Europa Ocidental,Grego,Hebraico,Europa Oriental,Irão,WPC1252,PC866(Cirílico#2),PC852(Latin2),PC858,IranII,letão,árabe,PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR (solução USB ou UR única sem função de código QR)
Vida útil da cabeça de impressão	100 km
Vida útil do cortador	1 milhão
Separador de papel	Opção al
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (Opcional)
Entrada	CA 100V-240V 50/60HZ
Resultado	CC 24 V/2,5 A
Condição de trabalho	0°C~45°C, 10%~80%UR

Condição de armazenamento	-10°C-60°C, 10%~90%UR
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opcional)
Dimensões	1 80 (P)x14 2 (L)x13 6 (A)mm
Peso líquido	1,14kg
Peso bruto	1.8kg
Condutor	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











Selftest

Firmware Version : 1.32700
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/POS
Firmware modify : 2009/02/12
Cutter enable : No
Beeper enable : Yes
Black mark mode : No
Density Level : 5 (Max=5)
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W download : Yes
Image W download : Yes
Blackmark SENS L : 8, 12
Blackmark SENS H : 8, 12
Arista Core 000
Arista Core 000
Arista Core 000










Thermal Printer



Together we quest for the best

