

8 0 Impressora Térmica MM com Cortador Avocômático

□ N° do modelo: OCPP-80T □

Recvocêrsos:

1. Svocêporte 8 tipos abvocêndantes i combinação de Interface
2. Suporta código de barras mULTi 1D e QR impressão de código.
3. Suporte a função de monitoramento de status da impressora
4. Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados de ultra tudota velocidade.
5. Armazenamento do logotipo NV de 256 KB e 256kb grande buffer de memória.
6. C compatível com OPOS /JPOS condutor.
7. Cabeça de impressora de longa duração de 100KM

Parâmetros técnicos□

Método de impressão	Térmica Direta
Comando	ESC/POS
Resolução	576 pontos/linha ou 5 1 2 pontos/linha
Largura de impressão	Máx = 72 mm
Tipo de papel	Papel de Recibo Térmico
Interface	U SB / UL /VOCÊ BT / UWIFI
Velocidade de impressão	200 mm/s □U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Largura do Papel	80mm
Espessura do papel	0,06~0,08mm
Diâmetro do rolo	máx. Ø 83 mm
corte de papel	Corte manual e cortador automático
Buffer de entrada	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Tamanho da fonte	fonte A:12*24 (padrão), fonte B:9*17
chinês	GB18030,BIG5 24x24 pontos
Japônês/Coreia	Apoio, suporte
Idioma definido pelo usuário	PC347(Padrão Europeu),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(Português),PC863(Canadense-Francês),PC865(Nórdico),Europa Ocidental,Grego,Hebraico,Europa Oriental,Irão,WPC1252,PC866(Cirílico#2),PC852(latim2),PC858,Irãll,letão,árabe,PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR (S única solução USB ou UR não função de código QR)
cabeça de impressão vida	100 KM
Cortador vida	1 milhão
Separador de papel	Opção al
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (opcional)
Entrada	CA 100V-240V 50/60HZ
Saída	CC 24 V/2,5 A
Condição de trabalho	0°C~45°C, 10%~80%UR
Condição de armazenamento	-10°C-60°C,10%~90%UR
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opção)
Dimensões	1 80 (P)x14 2 (L)x13 6 (Hum)
Peso líquido	1,14kg

Peso bruto	1. 8 kg
Condutor	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS









Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON (ESC/POS)
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=6)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000









Thermal Printer



Together we quest for the best



ACOM Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 84011A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

