8 0 ImpreSsora TérmiCa MM com Cortador Avocêtomático

□ Nº do modelo: OCPP-80T □

Recvocêrsos:

- 1. Svocêporte 8 tipos abvocêndantes i combinação de Interface
- 2. Suporta código de barras mULti 1D e QR impressão de código.
- 3. Suporte a função de monitoramento de status da impressora
- 4. Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados de ultra tudota velocidade.
- 5. Armazenamento do logotipo NV de 256 KB e 256kb grande buffer de memória.
- 6. C compatível com OPOS /JPOS condutor.
- 7. Cabeça de impressora de longa duração de 100KM

Parâmetros técnicos ☐

Método de	Térmica Direta
impressão	Termica Direta
	ESC/POS ESC/POS
	576 pontos/linha ou 5 1 2 pontos/linha
	Máx = 72 mm
impressão	MdX = 72
	Papel de Recibo Térmico
Interface	U SB / UL /VOCÊ BT / UWIFI
	200 mm/s ∏U∏
	2 6 0 mm/s (UL)
	80mm
Espessura do papel	
	máx. Ø 83 mm
	Corte manual e cortador automático
	256kbytes
	256kbytes
	fonte A:12*24 (padrão), fonte B:9*17
	GB18030,BIG5 24x24 pontos
	Apoio, suporte
	PC347(Padrão Europeu),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(Português),PC863(Canadense-
	Francês),PC865(Nórdico),Europa Ocidental,Grego,Hebraico,Europa Oriental,Irão,WPC1252,PC866(Cirílico#2)
	,PC852(latim2),
	PC858,IrãII,letão,árabe,PT151(1251) ect.
	UPC-A/UPC-E/JAN13 🛮 EAN13 🖺 /JAN8 🖺 EAN8 🖺 /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR (S única solução USB ou UR não função de código QR)
cabeça de	100 KM
impressão vida	
	1 milhão
Separador de papel	
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta
	(opcional)
	CA 100V-240V 50/60HZ
	CC 24 V/2,5 A
,	0°C~45°C, 10%~80%UR
trabalho	1000 0000 1007 0007 100
Condição de	-10°C-60°C,10%~90%UR
armazenamento	
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opção)
Dimensões	1 80 (P)x14 2 (L)x13 6 (Hum
Peso líquido	1,14kg
i cao iiquido	±,±¬ny

Peso bruto	1. 8 kg
Condutor	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS



















