

Características:

Suporta 8 tipos de combinação de interface abundante

Suporta código de barras multi 1D e impressão de código QR.

Suporta a função de monitoramento do status da impressora

Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados em velocidade ultra alta.

Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e memória de buffer grande de 256 KB.

Compatível com OPOS/JPOScondutor.

Cabeça de impressora de longa duração de 100KM

Parâmetros técnicos :

| | |
|----------------------------------|---|
| Método de impressão | Térmica Direta |
| Comando | ESC/POS |
| Resolução | 576 pontos/linha ou 5 1 2 pontos/linha |
| Largura de impressão | Máx = 72 mm |
| Tipo de papel | Papel de Recibo Térmico |
| Interface | U SB / UL /U +BT / U+WIFI |
| Velocidade de impressão | 200 mm/s □U □ 2 60 mm /s (UL) |
| Largura do papel | 80mm |
| Espessura do papel | 0,06~0,08mm |
| Diâmetro do rolo | máx. Ø 83 mm |
| corte de papel | Corte manual e cortador automático |
| Buffer de entrada | 256kbytes |
| NV Flash | 256kbytes |
| Tamanho da fonte | fonte A: 12*24 (padrão), fonte B: 9*17 |
| chinês | GB18030,BIG5 24x24 pontos |
| Japonês/Coreia | Apoio, suporte |
| Idioma definido pelo usuário | PC347(Padrão Europeu),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(Português),PC863(Canadense-Francês),PC865(Nórdico),Europa Ocidental,Grego,Hebraico,Europa Oriental,Irão,WPC1252,PC866(Cirílico#2),PC852(Latin2),PC858,IranII,letão,árabe,PT151(1251) ect. |
| 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
| 2D | Código QR (solução USB ou UR única sem função de código QR) |
| Vida útil da cabeça de impressão | 100 km |
| Vida útil do cortador | 1 milhão |
| Separador de papel | Opção al |
| Sensores | Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (Opcional) |
| Entrada | CA 100V-240V 50/60HZ |
| Saída | CC 24 V/2,5 A |
| Condição de trabalho | 0°C~45°C, 10%~80%UR |
| Condição de armazenamento | -10°C-60°C, 10%~90%UR |
| Acessórios | Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opcional) |
| Dimensões | 1 80 (P)x14 2 (L)x13 6 (A)mm |
| Peso líquido | 1,14kg |
| Peso bruto | 1.8kg |
| Condutor | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS |
| SDK | Android, IOS |











