

# 8 0 Impresora Térmica MM com Cortador Avocômático

□ N° do modelo: OCPP-80T □

## Características:

1. Suporta 8 tipos de combinações de Interface
2. Suporta código de barras multi 1D e QR impressão de código.
3. Suporte a função de monitoramento de status da impressora
4. Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade.
5. Armazenamento do logotipo NV de 256 KB e 256kb grande buffer de memória.
6. Compatível com OPOS /JPOS condutor.
7. Cabeça de impressora de longa duração de 100KM

## Parâmetros técnicos□

Método de impressão	Térmica Direta
Comando	ESC/POS
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha
Largura de Impressão	Máx = 72 mm
Tipo de papel	Papel de Recibo Térmico
Interface	USB / UL /VOCÊ BT / UWIFI
Velocidade de impressão	200 mm/s □□ 260 mm/s (UL)
Largura do papel	80mm
Espessura do Papel	0,06~0,08 mm
Diâmetro do rolo	máx. Ø 83 mm
corte de papel	Corte manual e cortador automático
Buffer de entrada	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Tamanho da fonte	fonte A:12*24 (padrão), fonte B:9*17
chinês	GB18030,BIG5 24x24 pontos
Japones/Coreia	Apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC347(Padrão Europeu),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(Português),PC863(Canadense-Francês),PC865(Nórdico),Europa Ocidental,Grego,Hebraico,Europa Oriental,Irão,WPC1252,PC866(Cirílico#2),PC852(latim2),PC858,Irãll,letão,árabe,PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR ( <b>S única solução USB ou UR não função de código QR</b> )
cabeça de impressão vida	100 KM
Cortador vida	1 milhão
Separador de papel	Opção al
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (opcional)
Entrada	CA 100V-240V 50/60HZ
Resultado	CC 24 V/2,5 A
Condição de trabalho	0°C~45°C, 10%~80%UR
Condição de Armazenamento	-10°C-60°C,10%~90%UR
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opção)
Dimensões	180 (P)x142 (L)x136 (Hum)
Peso líquido	1,14kg

Peso bruto	1. 8 kg
Condutor	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











### Selftest

Firmware version : 1.3206a  
Print Speed : 280mm/s  
Command mode : EPSON (ESC/POS)  
 : 2000/02/12  
Firmware modify : No  
Cutter enable : No  
Feeder enable : No  
Black mark mode : 5 (Max=6)  
Density Level :  
Character set / line : 48/84  
Default ASCII FONT : FONT1  
Default code page : Page0  
Default W/Load : Yes  
Stackmark SEAS L : 8, 12  
Align Load : 000  
Align Load : 000  
Align Load : 000  
Align Load : 000











**Thermal Printer**



*Together we quest for the best*



**ACOM** Thermal Receipt Printer  
Model: DCFP-801      Cutter: YES  
Interface: USB/LAN      Paper Width: 80mm  
Power Input: 24V/2.5A      Print Speed: 360mm/sec  
Cash Drawer: 34411A  
OCPP907223240007  
CE FCC      Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

