

Impressora Térmica 80 MM com Cortador Automático

□Nº do modelo:OCPP-80T □

Características:

Suporta 8 tipos de combinação de interface abundante

Suporta código de barras multi 1D e impressão de código QR .

Suporte a função de monitoramento de status da impressora

Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade.

Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e memória de buffer grande de 256 KB.

Compatível com OPOS/JPOS condutor.

Cabeça de impressora de longa duração de 100KM

Parâmetros técnicos :

Método de impressão	Térmica Direta
Comando	ESC/POS
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha
Largura de impressão	Máx = 72 mm
Tipo de papel	Papel de Recibo Térmico
Interface	USB / UL /U +BT / U+WIFI
Velocidade de impressão	200 mm/s □□ 260 mm /s (UL)
Largura do Papel	80mm
Espessura do Papel	0,06~0,08 mm
Diâmetro do rolo	máx. Ø 83 mm
corte de papel	Corte manual e cortador automático
Buffer de entrada	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Tamanho da fonte	fonte A: 12*24 (padrão), fonte B: 9*17
chinês	GB18030,BIG5 24x24 pontos
Japones/Coreia	Apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC347(Padrão Europeu),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(Português),PC863(Canadense-Francês),PC865(Nórdico),Europa Ocidental,Grego,Hebraico,Europa Oriental,Irão,WPC1252,PC866(Cirílico#2),PC852(Latin2),PC858,IranII,letão,árabe,PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR (solução USB ou UR única sem função de código QR)
Vida útil da cabeça de impressão	100 km
Vida útil do cortador	1 milhão
Separador de papel	Opção al
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (Opcional)
Entrada	CA 100V-240V 50/60HZ
Resultado	CC 24 V/2,5 A
Condição de trabalho	0°C~45°C, 10%~80%UR

Condição de armazenamento	-10°C-60°C, 10%~90%UR
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opcional)
Dimensões	1 80 (P)x14 2 (L)x13 6 (A)mm
Peso líquido	1,14kg
Peso bruto	1.8kg
Condutor	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











Selftest

Firmware version	: 1.32206
Print Speed	: 280mm/s
Command mode	: EPSON (ESC/POS)
Firmware modify	: 2009/02/12
Cutter enable	: No
Feeder enable	: No
Black mark mode	: 5 (Max=6)
Density Level	: 48/84
Character set	: Font 1
Default ASCII font	: Page 0
Default code page	: Yes
Default W. font load	: 8, 12
Blackmark SENS L	: 0.1
Align Carb. 200	: No
Align Carb. 300	: No
Align Carb. 400	: No
Align Carb. 500	: No









Thermal Printer



Together we quest for the best



ACOM Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 34411A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

