

8 0 ImpreSsora Térmica MM com Cortador Avocêtomático

(Modelo não.: OCPP-80T □

Características:

1. Svocêporta 8 tipos abvocêndantes combinação de Interface
2. Svocêporta código de barras mULTi 1D e QR impressão de código.
3. Suporta função de monitoramento de status da impressora
4. Porta Ethernet 100M, transmissão de dados em ultra tudota velocidade.
5. Armazenamento de logotipo NV de 256 KB e 256 KB grande memória buffer.
6. C incompatível com OPOS /JPOS motorista.
7. Cabeça de impressora de longa duração de 100 km

Parâmetros técnicos□

Método de impressão	Térmica Direta
Comando	ESC/POS
Resolução	576 pontos/linha ou 5 1 2 pontos/linha
Largura de impressão	Máx.=72mm
Tipo de papel	Papel de recibo térmico
Interface	U SB / UL /VOCÊ BT / UWIFI
Velocidade de impressão	200 mm/s (U□ 2 6 0 mm/s (UL)
Largura do papel	80mm
Espessura do papel	0,06 ~ 0,08 mm
Diâmetro do rolo	Máx. Ø 83mm
Corte de papel	Rasgo manual e cortador automático
Buffer de entrada	256 kbytes
Flash NV	256 kbytes
Tamanho da fonte	fonte A:12*24 (padrão), fonte B:9*17
chinês	GB18030, BIG5 24x24 pontos
Japonês/Coreia	Apoiar
Idioma definido pelo usuário	PC347 (Europa Padrão), Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (Português), PC863 (Francês Canadense), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (Cirílico#2) ,PC852(Latim2), PC858,IranII,Letão,Árabe,PT151(1251) ect.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13 □ /JAN8 (EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR (S solução USB ou UR única no Função de código QR)
Cabeça de impressão vida	100 KM
Cortador vida	1 milhão
Separador de papel	Opção al
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento no cortador, atolamento de papel e detecção de marca preta (opcional)

Entrada	CA 100V-240V 50/60HZ
Saída	CC 24V/2,5A
Condição de trabalho	0°C~45°C, 10%~80%UR
Condição de armazenamento	-10°C-60°C, 10%~90% UR
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, (padrão) Separador de papel (opção)
Dimensões	1 80 (D)x14 2 (L)x13 6 (Hum)
Peso líquido	1,14kg
Peso bruto	1. 8 kg
Motorista	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











Selftest

Firmware Version : 1.32700
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/POS
Firmware modify : 2009/02/12
Cutter enable : No
Beeper enable : Yes
Black mark mode : No
Density Level : 5 (Max=5)
Character per line : 48/84
Default ASCII FONT : FONT1
Default code page : Page0
Default W download : Yes
Image W download : Yes
Blackmark SENS L : 8, 12
Blackmark SENS H : 8, 12
Arista Core 000
Arista Core 000
Arista Core 000










Thermal Printer



Together we quest for the best

