

Recibo térmico de 80mm.Impressora com cortador automático

(Modelo de modelo: OCPP -80v)

Recursos:

Suporte para código de barras Multi 1D e QR, impressão de código PDF417;
Suporta a função de monitoramento do status da impressora;
Velocidade de impressão de 200mm / s;
Suporte a proteção de cabeça de impressão de impressão;
Porta Ethernet 100M, transmissão de dados ultra alta velocidade;
Armazenamento de logotipo de 256kb NV e memória tampão de 128kb;
Suporte Upgrade Online da IAP;
Compatível com o motorista oPOS / j POS;
Cabeça de impressora de longa vida de 100 km.

Parâmetros técnicos:

Método de impressão	Térmica direta
Comando	ESC / POS.
Resolução	576dots / linha ou 512dots / linha
Largura de impressão	Max = 72mm.
Tipo de papel	Papel de recibo térmico.
Interface	USB ou USB + LAN (URL ou BT WiFi precisam personalizar)
Velocidade de impressão	200mm / S.
Largura de papel	80mm.
Espessura de papel	0,06 ~ 0.08mm.
Rolar dia.	Max. Ø 83 mm.
Corte de papel	Lágrima manual e auto-cortador
Buffer de entrada	256kbytes.
Flash NV.	128kbytes (único USB 64KB)
Tamanho da fonte	Fonte A: 12 * 24 (padrão), fonte B: 9 * 17
chinês	GB18030, BIG5 24x24dots
Japonês / Coréia.	Apoio, suporte
Idioma definido pelo usuário	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (Português), PC863 (Canadian-Francês), PC865 (Nórdico), Europa Ocidental, Grego, Hebraico, East Europa, Irã, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latin2), PC858, iranii, letão, árabe, pt151 (1251) ect.
1d.	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Código39 / ITF / CodeBar / Code93 / Code128
2D.	QR code, pdf417 (único USB não esta função)
Impressão da cabeça de impressão	100 km
Vida de cortador	1 milhão
Separador de papel	Opcional
Sensores.	Papel para fora, capa aberto, geléia de cortador, geléia de papel e detecção de marca preta (opcional)
Entrada	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Saída	DC 24V / 2.5A

Condição de trabalho	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Condição de armazenamento	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual (padrão) Separador de papel (opção)
Dimensões	190.16 (d) x140 (W) x134.64 (h) mm
Peso líquido	1 kg
Motorista	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
Sdk.	Android, iOS.





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V

