

# 80 mEULímetroS ImpressorUMA térmica de recibos Com cortador automático

(S/N: OCPP-80V )

## Características:

1. Suporta código de barras 1D e QR,PDF417 impressão de código
2. Suporta proteção contra superaquecimento da cabeça de impressão
3. Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade
4. ArmazeNomento do logotipo NV de 256 KB e 128 KB Amortecedor de memória
5. Suporta atualização on-line do IAP
6. Suporte ao idioma internacional

## Especificação

Modelo	OCPP-80V
Name	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB ou USBLAN (URL ou BT WIFI precisa ser personalizado)
Fonte de energia	I nput □CA 100V-240V,50-60Hz , Resultado □ CC 24V / 2.5 A
Gaveta de dinheiro	DC 24V/1A
impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (tamanho de cada bitmap Max.20K)
vida útil da cabeça de impressão	100KM
Vida útil do cortador	1 milhão de vezes
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)
Buffer	Buffer de entrada 256K□NV Flash 128K□único USB 64K)
Accessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, co de energia terceiro , rolo de papel, CD, manual
suporte do sistema operacional	Compatível com iOS/Android/Windows
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha□8 pontos/mm, 203dpi□
Velocidade de impressão	200mm/s para interface USB e LAN, 160mm/s para interface USB
Largura de impressão	72mm
impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 código de barras 2D□ Código QR /PDF417 ( S USB único não isso função)
Personagem	Fontes chinesas simplificadas/tradicionais GB18030 padrão
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, Fonte: A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) mm FonteB:9*17pontos , 1,1(L)*2,1(A)mm Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Japonês/Coreia <span style="float:right">opcional</span>	Opcional
Idioma definido pelo usuário	PC347□Europa padrão□/Katakana PC850□Multilíngue□/PC860□Português□ PC863□canadense-francês□/PC865□nórdico□ Europa Ocidental/Grego/Hebraico/Europa Oriental/Irã/WPC1252/PC866□Cirílico #2□/PC852 □latim2□/PC858(Latin2)/Irã/Letão Árabe/PT151□[1251□
<b>meios de comunicação</b>	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	79,5 ± 0,5 mm
Espessura do Papel	0,06~0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	83 mm máx.
<b>Física</b>	
Dimensão	190*140*135mm
Peso	1,65kg
caixa do pacote	23,5*220*170 mm
8 em 1 caixa	480*450*350mm/14,35kg
<b>Meio Ambiente</b>	
Trabalhando temperatura & umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Armazenar temperatura & umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação











