80 mEUlímetroS ImpressorUMA térmica de recibos Com cortador automático

(S/N: OCPP-80V)

Características:

- 1. Suporta código de barras 1D e QR,PDF417 impressão de código
- 2. Suporta proteção contra superaquecimento da cabeça de impressão
- 3. Porta Ethernet de 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade
- 4. ArmazeNomento do logotipo NV de 256 KB e 128 KB Amortecedor de memória
- 5. Suporta atualização on-line do IAP
- 6. Suporte ao idioma internacional

Especificação

Modelo	OCPP-80V
Name	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador
	automático
Cor	Preto
Interface	USB ou USBLAN (URL ou BT WIFI precisa ser personalizado)
Fonte de energia	I nput □CA 100V-240V,50-60Hz , Resultado □ CC 24V / 2.5 A
Gaveta de dinheiro	DC 24V/1A
impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap (tamanho de cada bitmap Max.20K)
vida útil da cabeça de impressão	100KM
Vida útil do cortador	1 milhão de vezes
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)
Buffer	Buffer de entrada 256K□NV Flash 128K□único USB 64K)
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, co de energia terceiro , rolo de papel, CD, manual
suporte do sistema operacional	Compatível com iOS/Android/Windows
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
M/hada da basasa %	Pales Manday Produc
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha[8 pontos/mm, 203dpi[
Velocidade de impressão	200mm/s para interface USB e LAN, 160mm/s para interface USB
Largura de impressão	72mm
impressão gráfica	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
código de barras	Código de barras 1D:
Coulgo de Barras	UPC-A/UPC-E/JAN13 DAN13 D/JAN8 DAN8 DAN8 DAN8 DAN8 DAN8 DAN8 DAN8 D
Personagem	Fontes chinesas simplificadas/tradicionais GB18030 padrão
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, Fonte: A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) mm FonteB:9*17pontos , 1,1(L)*2,1(A)mm Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Japonês/Coreia opcional	Opcional
Idioma definido pelo usuário	PC347[Europa padrăo[]/Katakana PC850[]Multilíngue[]/PC860[]Português[] PC863[]canadense-francēs[]/PC865[]nórdico[] Europa Ocidental/Grego/Hebraico/Europa Oriental/Irā/WPC1252/PC866[]Cirílico #2[]/PC852 []latim2[]/PC858(Latin2)/Irăll/Letăo Árabe/PT151[]1251[]
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel Espessura do Papel	79,5 ± 0,5 mm 0,06~0,08 mm
Diâmetro do rolo de papel	83 mm máx.
Fisica	O THIN THUX.
Dimensão	190*140*135mm
Peso	1,65kg
	23,5*220*170 mm
caixa do pacote	
caixa do pacote 8 em 1 caixa	480*450*350mm/14,35kg
8 em 1 caixa Meio Ambiente	
	480*450*350mm/14,35kg 0 a 4 5 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação -20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação











