

80 mm EUImetroS ImpressorUMA de recibos térmica Com cortador automático

(S/N: OCPP-80V)

Características:

1. Suporta código de barras 1D e QR,PDF417 impressão de código
2. Suporta proteção contra superaquecimento da cabeça de impressão
3. Porta Ethernet 100M, transmissão de dados de ultra alta velocidade
4. Armazena momento de logotipo NV de 256 KB e 128 KB memória de Amortecedor
5. Suporte a atualização on-line do IAP
6. Suporte ao idioma internacional

Especificação

Modelo	OCPP-80V
Name	Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático
Cor	Preto
Interface	USB ou USB LAN (URL ou BT WIFI precisa ser personalizado)
Fonte de energia	Input CA 100V-240V,50-60Hz , Resultado DC 24V / 2,5 A
Gaveta de dinheiro	DC 24V/1A
Impressão de gráficos	Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap Max.20K)
Vida útil da cabeça da impressora	100 km
Vida útil do cortador	1 milhão de vezes
Cortador	Cortador automático
Sensores	Sem papel, tampa aberta, atolamento do cortador, atolamento de papel e marca preta detecção (opcional)
Buffer	Buffer de entrada 256K NV Flash 128K (único USB 64K)
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, power cord, rolo de papel,CD,manual
Suporte do SO	Compatível com iOS/Android/Windows
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	576 pontos/linha ou 512 pontos/linha [8 pontos/mm, 203 dpi]
Velocidade de impressão	200 mm/s para interface USB e LAN, 160 mm/s para interface USB
Largura de impressão	72 mm
Impressão de gráficos	Suporta download e impressão de bitmap
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras	código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/Code39/ITF/ CODABAR/Code93/Code128 código de barras 2D: Código QR /PDF417 (S único USB não isso função)
Personagem	Fontes padrão GB18030 simplificado/tradicional chinês
Tamanho do caractere	384 pontos/linha, caractere ANK, Fonte: A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) mm Fonte B: 9*17 pontos, 1,1(L)*2,1(A)mm Simplificado/tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Japonês/Coreia opcional	Opcional
Idioma definido pelo usuário	PC347/Europa padrão/Katakana PC850/Multilíngue/PC860/Português PC863/canadense-francês/PC865/nórdico Europa Ocidental/Grego/Hebraico/Europa Oriental/Irã/WPC1252/PC866 [Cirílico#2]/PC852/Latim2/PC858(Latin2)/Irã/Letão Árabe/PT151/1251
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	79,5 ± 0,5 mm
Espessura do papel	0,06~0,08mm
Diâmetro do rolo de papel	83 mm Máx.
Física	
Dimensão	190*140*135mm
Peso	1,65kg
Caixa do pacote	23,5*220*170 milímetros
8 em 1 caixa	480*450*350mm/14,35kg
Meio Ambiente	
Trabalhando temperatura & umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Armazenar temperatura & umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação



Attention: Press FEED or RETURN to
cancel when the error message "Feed" appears.
and turn the gear to correct status. Press "Open Hatch"







Attention! Press **FEED** or **START** to start cutting when it is ready again. If risk: open door and turn the gear to next outer.

OFF ON





