

80MM Térmico Recibo Impressora

(Modelo: OCPP -80X)

Recursos:

- eu Suporta multi barra 1D códigos e 2D Barra impressão de códigos.
- eu Porta Ethernet 100M, transmissão de dados em velocidade ultra-alta.
- eu Suporta armazenamento de 256KB NV Logo e 2M de memória grande buffer.
- eu Suporta detecção de marca preta e função de lembrete de pedidos,
- eu USB + RS232 + LAN três tipos de portas de comunicação
- eu Impressão de alta velocidade de 250 mm / s

Teparâmetros técnicos:

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	250mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
Capacidade da coluna:	576 pontos / linha512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75mm (Ajustável por comandos)
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan
Cproferencia vida:	1 milhão de cortes
Pvida da cabeça de rinta:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2.5A
Fornecimento de gavetas de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0 ~45) umidade (10~80%)(Nãon- condensar)
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) Nãon- condensar
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 ~60°C); Humidade (10 ~90%)
Tamanho dos caracteres:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opções)
Personagens:	PC347 (Europa padrão),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(Português),PC863(Canadense-francês),PC865(Nórdico),Oeste da Europa,grego,hebraico,leste Europeu,Eu corri,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2),PC858,IranII,letão,árabe,PT151(1251)
Características físicas:	Peso: 145Kg; Tamanho da aparência: 190 x 145 x 143mm (comprimento * largura * altura)



OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X





OCPP-80X

