Impressora térmica de 80MM com cortador automático

(Modelo: OCPP -80Y)

Recursos:

- v Desktop ou tipo de parede para opção.
- v Suporta impressão de códigos de barras múltiplos
- v USB, USB + LAN, USB + RS232, URL para opcional
- v Suporta armazenamento de 256KB NV Logo e 2M de memória grande buffer.
- V Embalagem pequena, economizando nos custos de envio

Parâmetros técnicos:

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	160 mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
Capacidade da coluna:	576 pontos / linha512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75mm (Ajustável por comandos)
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Vida dos cortadores:	1 milhão de cortes
Vida útil da cabeça de impressão:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2.5A
Fornecimento de gavetas de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0~45) umidade (10~80%) (sem condensação)
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) sem condensação
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10~60℃); Umidade (10~90%)
Tamanho do personagem:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (código QR e PDF 417 opcional)
Personagens:	PC347 (Europa padrão), Katakana, PC850 (multilíngue), PC860 (português), PC863 (canadense-francês), PC865 (nórdico), Europa Ocidental, grego, hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (latino2), PC858, IrãII, letão, árabe, PT151 (1251)
Características físicas:	Peso: 1,25 kg

Ocom®
At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS