

OCPP -80Y Barato 80mm Interface USB Impressora de recibos térmica com cortador automático

(Modelo: OCPP -80Y)

Recursos:

1. Desktop ou tipo de parede para opção.
2. Suporta vários códigos 1Dbar
- Velocidade de impressão de 3.160mm / s
4. Suporta 256KB NV Logostorage e 2M de memória buffer grande.

Parâmetros técnicos

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	160mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
Capacidade da coluna:	576 pontos / linha 512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3.75mm Ajustável por comandos
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	USB
Vida dos cortadores:	1 milhão de cortes
Vida útil da cabeça de impressão:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V 50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2.5A
Fornecimento de gavetas de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) umidade (10-80%) Sem condensação
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) sem condensação
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10-60°C); Umidade (10-90%)
Tamanho do personagem:	ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Personagens:	PC347 Europa padrão Katakana PC850 Multilíngue PC860 Português PC863 Canadense-francês PC865 Nórdico Oeste da Europa Grego hebraico Leste Europeu Eu corri WPC1252 PC866 Cirílico # 2 PC852 Latin2 PC858 Iran II letão árabe PT151 1251
Características físicas	Peso: 1,25 kg



OCPP-80Y



⚠ Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it is cover stuck. If not, open lid and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y

