

# Impressora 80MM Thermal com cortador automático

(Modelo: OCPP -80Y)

## Características:

1. Tipo de mesa ou parede para a opção.
  2. Suporta multi 1D barcodes
- Velocidade de impressão de 3.160mm / s
4. Suporta 256KB NV Logostorage e 2M de memória buffer grande.

## Parâmetros técnicos

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	160 mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna:	576dots / line 512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3,75 mm [Ajustável por comandos]
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	USB
Vida cortadores:	1 milhão de cortes
Vida da cabeça de impressão:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
Flash NV:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V [50 ~ 60Hz]
Fonte de energia:	DC 24V / 2,5A
Fornecimento de gaveta de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0[45) humidade (10[80%) [Não condensar]
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) não condensa
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10[60°C); Humidade (10[90%)
Tamanho do personagem:	ANK [FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB [1,1 * 2,1 mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA [EAN13 [ / JAN8 [EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Personagens:	PC347 [Europa padrão [ [Katakana [PC850 [Multilíngue [ [PC860 [Português [ [PC863 [Canadense-francês [ [PC865 [Nórdico [ [Oeste da Europa [grego [hebraico [Leste Europeu [Irã [WPC1252 [PC866 [Cirílico # 2 [PC852 [Latin2 [ [PC858 [IranII [letão [árabe [PT151 [1251 [
Características físicas	Peso: 1.25 kg



OCPP-80Y



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it is cover stuck. If not, open lid and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80Y



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ERROR PAPER FEED





# OCPP-80Y





OCPP-80Y

