

Impressora Térmica 80 MM com Cortador Automático

(Modelo nº: OCPP -80Z)

Recursos:

- v Tipo de mesa ou de parede para opção.
- v Suporta multi Impressão de código de barras 1D / 2D
- v Interface USB + LAN para transmissão de dados
- v Apoio, suporte recepção chegando lembrete

Parâmetros técnicos:

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	160 mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0,06-0,08 mm
Capacidade da coluna:	576dots / line512 Dots / linha
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	USB + LAN
Vida do cortador:	1 milhão de cortes
Vida útil da cabeça de impressão:	100 km
NV Flash:	256 Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V /15A
Suprimento da gaveta de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) Não condensado
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 ~60°C); Umidade (10 ~90%)
Tamanho do personagem:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Código de Barras:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)// JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, Código QR, PDF417, Data Matrix)
Personagens:	PC347(Europa padrão),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(Português),PC863(Canadense-francesa),PC865(Nórdico),Oeste da Europa,grego,hebraico,leste Europeu,Irã,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latino 2), PC858,IranII,letão,árabe,PT151(1251)
Características físicas:	179 * 152 * 118 mm



OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

