

# Impressora térmica de recibos 80MM com cortador automático (Modeloo: OCPP-812)

## Características:



Design compacto, aparência elegante, papel fácil de carregar;

Suporta impressão de código de barras multi 1D e código QR;

Suporta diferentes combinações de interface;

Impressão de alta velocidade e baixo ruído de até 230 mm/s;

Separador de papel ajustável de 58 ou 80 mm como opção;

Cabeça de impressora de longa duração de 100 km.

## Especificação

| Em geral           |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Model              | OCPP-812                                                    |
| Nome               | Impressora térmica de mesa de 80 mm com cortador automático |
| Cor                | Preto                                                       |
| Interface Opcional | USB/USBLAN/USBBT/USBWIFI                                    |
| Fonte de energia   | Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz, Saída:DC 24V/1,25A          |

|                                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vida útil da cabeça da impressora | 100 km                                                                                                                                                        |
| Cortador                          | Cortador automático com tempo de 1 milhão                                                                                                                     |
| Sensores                          | Detecção de temperatura da cabeça de impressão, detecção de presença de papel, detecção de tampa aberta, detecção de atolamento de papel                      |
| Acessórios                        | Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação, rolo de papel, separador de papel (opcional)                                                    |
| Suporte ao sistema operacional    | Compatível com iOS/Android/Windows/Linux                                                                                                                      |
| Capacidade de impressão           |                                                                                                                                                               |
| Método de impressão               | Linha térmica direta                                                                                                                                          |
| Resolução                         | 203 DPI                                                                                                                                                       |
| Velocidade de impressão           | 230 mm/s                                                                                                                                                      |
| Largura de impressão              | 72mm                                                                                                                                                          |
| Buffer de entrada                 | 128kbytes                                                                                                                                                     |
| Flash NV                          | 256 kbytes                                                                                                                                                    |
| Impressão gráfica                 | Suporta download e impressão de bitmap (cada tamanho de bitmap no máximo 20K)                                                                                 |
| Comando de impressão              | Compatível com ESC/POS                                                                                                                                        |
| Código de barras e caractere      |                                                                                                                                                               |
| Código de barras                  | UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128<br>Código de barras 2D: CÓDIGO QR                                                        |
| Tamanho do caractere              | Personagem ANK,<br>Fonte A: 2*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) mm<br>Fonte B: 9*17 pontos, 1,1(L)*2,1(A)mm<br>Simplificado/tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm |
| Japonês/Coreia Opcional           | Suporte (opcional)                                                                                                                                            |

Idioma definido pelo usuário      Suporte (opcional)

#### Mídia

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tipo de papel             | Rolo de papel térmico |
| Largura do papel          | 58/80 mm (opcional)   |
| Separador de papel        | 58mm/80mm (opcional)  |
| Espessura do papel        | 0,06 ~ 0,08 mm        |
| Diâmetro do rolo de papel | 80mm Máx.             |

#### Físico

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dimensão        | 173*128*127mm        |
| Peso            | 0,85kg               |
| Caixa de pacote | 250*140*145mm/1,3kg  |
| 12 em caixa     | 520*300*470mm/15,6kg |

#### Ambiente

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatura e umidade de trabalho      | 0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação     |
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação |











