

OCP-88A-BU Impressora de recebimento térmico de alta velocidade de 80 mm Bluetooth + portas USB

(Modelo No .: OCPP-88A)



Características:

1. Aparência única com molde confiável;
2. Alta velocidade de impressão até 300mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Corda e comunicação sem fio para opções
5. Múltiplas interfaces disponíveis: USB, USB + Serial + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Alarme de som e luz compatível adequado para aplicação de cozinha;
7. Suporta várias impressões de tipos de código 1D e QR;
8. Apoiar várias línguas internacionais;
9. SDK para Android e IOS disponível;
10. Cabeça de impressora confiável com 100 km de vida;
11. Compatível com os comandos EPSON ESC / POS.

Parâmetros:

Método de impressão	Impressão de linhas térmicas
Caráter de impressão	576dots / line (padrão), 512dots / line; Caracteres: chinês simplificado 24x24 ponto, suporte 18030 biblioteca de fontes, suporte Taiwan e HK tradicional (fonte complexa), caracteres ANK;
Fonte	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dot, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250 mm / seg para uma interface única e duas, 300 mm / seg para três interfaces
Interface	USB, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impressão	Compatível com comandos EPSON ESC / POS
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android e IOS disponíveis.
Largura do papel	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72 mm)

Diâmetro do papel	83mm	
Espessura do papel	0,06-0,08mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidade de impressão	100 km	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0 a 45 graus C	
Umidade de contraste	10-80%	
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1,60 kg	
Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCPP-88A-U	Porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-URL	Porta USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi + porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, com auto-cortador
	OCPP-88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi + porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, sem cortador automático

Idiomas suportados:



Tomada de alimentação para opção:



Etiqueta: impressora térmica 80mm, impressora de código QR, impressora bluetooth 80mm, impressora wifi 80mm.