OCPP-88A-W novo POS impressora térmica para cozinha

(Model No .: OCPP-88A)

Características:

1. aparência original com molde de confiança;
2. Alta Velocidade de impressão de até 300 mm / segundo;
3. Opcional auto cortador;
4. Cord e comunicação sem fio para opções
5. Várias interfaces disponíveis: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. som e luz de alarme suportada adequado para aplicação de cozinha;
7. Apoio 1D múltipla e QR tipos de códigos de impressão;
8. Suporte multi línguas internacionais;
9. SDK para Android disponível;
10. cabeça de impressão confiável com 100 km de vida;
11. Compatível com EPSON comandos ESC / POS.

Parâmetros:

Método de impressão	Impressão térmica
Personagem Impressão	576dots / linha (padrão), 512dots / line; Personagens: chinês simplificado ponto de 24x24, apoiar 18030 biblioteca de fontes, apoiar Taiwan e Hong Kong (font complexo) tradicional, personagens ANK;
Tipo De Letra	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250 milímetros / s para uma única interface, 300 milímetros / s para a interface de casal e três interfaces
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Printing Command	Compatível com EPSON comandos ESC / POS
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível.
Largura de impressão	79,5 ± 0,5 milímetros (impressão largura 72 milímetros)
Diâmetro Paper	83 milímetros
Espessura do papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade Printing	100 km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 graus C
Contraste Umidade	10-80%
Dimensão Externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1,60 kg

Informações sobre encomendas	P / N	Descrição
	OCPP-88A-L	Porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-UR	USB + porta Serial, com cortador automático
	OCPP-88A-UL	USB + porta Lan, com cortador automático
	OCPP-88A-URL	USB + Serial port + Lan, com cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi + porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, com auto-cortador
	OCPP-88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + porta serial, sem cortador automático
	OCPP-88A-UL0	USB + porta Lan, sem cortador automático
	OCPP-88A-URL0	USB + Serial port + Lan, sem cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi + porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem auto-cortador