

OCPP -88A Impressora térmica de recibo de parede POS 80mm de 3 polegadas com cortador automático

(Modelo: OCPP -88A)

Recursos:

1. Aparência única com molde confiável;
2. Alta velocidade de impressão de até 300 mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Comunicação por cabo e sem fio para opções
5. Múltiplas interfaces disponíveis: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Alarme de som e luz suportado adequado para aplicação em cozinha;
7. Suporte a impressão de vários tipos de códigos 1D e QR;
8. Suporte multi idiomas internacionais;
9. SDK para Android disponível;
10. Cabeça de impressora confiável com 100 km de vida;
11. Compatível com os comandos EPSON ESC / POS.

Parâmetros:

Método de impressão	Impressão em linha térmica
Caractere de impressão	576 pontos / linha (padrão), 512 pontos / linha; Caracteres: ponto 24x24 em chinês simplificado, suporte a biblioteca de fontes 18030, suporte a Taiwan e HK tradicional (fonte complexa), caracteres ANK;
Fonte	A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 pontos, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 pontos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250 mm / s para uma interface única, 300 mm / s para interface dupla e três interfaces
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impressão	Compatível com os comandos EPSON ESC / POS
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível.
Largura de impressão	79,5 ± 0,5 mm (largura de impressão 72 mm)
Diâmetro do papel	83mm
Espessura do papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Confiabilidade na impressão	100km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 graus C
Umidade de contraste	10-80%
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg

	P / N	Descrição
Informações sobre pedidos	OCPP -88A-U	Porta USB, com cortador automático
	OCPP -88A-UR	Porta USB + Serial, com cortador automático
	OCPP -88A-UL	Porta USB + Lan, com cortador automático
	OCPP -88A-URL	Porta USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCPP -88A-W	Wifi + porta USB, com cortador automático
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, com cortador automático
	OCPP -88A-U0	Porta USB, sem cortador automático
	OCPP -88A-UR0	Porta USB + Serial, sem cortador automático
	OCPP -88A-UL0	Porta USB + Lan, sem cortador automático
	OCPP -88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático
	OCPP -88A-W0	Wifi + porta USB, sem cortador automático
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem cortador automático