OCPP-M06 Mini Impressora Térmica Portátil Bluetooth de 58milímetros

Especificação

Em geral	
Modelo	OCPP-M06
Nome	Mini impressora térmica portátil bluetooth de 58 mm
Cor	Preto
Interface	USB , RS-232 , Bluetooth (opcional)
Bateria	Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V CC/1500 mAh
Adaptador de energia	CC 9v/1,5-2A
Tempo de espera	4-5 dias após totalmente carregado
Amortecedor	Buffer de entrada: até 20K, Flash: 256K
outra função	Detecção de papel, Detecção de energia, Desligamento manual, Impressão de código 1D e QR
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado
vida útil TPH	50KM
Senha	Insira o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado ou alterado pelo cliente s, No
Serina	máximo 6 digitais
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, co de energia terceiro , rolo de papel, CD, manual
Dimensão do plugue	3,5*1,1 mm
de alimentação	
suporte do sistema	Sistemas Windows e Android e IOS
operacional	
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Capacidade de	
impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
resolução	203DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de	7 0 mm/seg (Máx. 90 mm/seg)
impressão	
Largura de impressão	48mm
impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por Linha	Fontee A: 32 caractere /linha
	Chinês simples e tradicional :16 caractere /linha
Comando de	Compatível com ESC/POS
impressão	
Código de barras e	
caractere	Sant A. 12224 martes, 1.5(1)×2.0(A)
Tamanho do	Font A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
caractere	
Conjunto de	Kanji alfanumérico/chinês
caracteres meios de	
comunicação	
Tipo de papel	rala da panal tármica
Largura do papel	rolo de papel térmico 57,5 ±0 .5 mm
Método de	Fácil carregamento de papel
alimentação de papel	i acii carregamento de paper
Diâmetro do rolo de	40mm máx.
papel	401111 Hua.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensão	105*75*45mm
Peso	Líquido:360g Bruto:440g
caixa do pacote	190*120*70mm
40 em 1 caixa	380*475*340mm/18,36kg
Ambiente	
Trabalhando	0 a 4 5 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
temperatura &	o a 15 grado centigrados , 1070 0070 sem condensação
umidade	
Armazenar	-20 a 60 graus centígrados , 10%∼90% Sem condensação
temperatura &	
umidade	