Características:

Mini tamanho adequado para aplicação portátil
Sistema operacional Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) suportado
Comunicação Bluetooth, USB e RS232 compatível
SDK para Android disponível
Uma impressora pode conectar até 8 dispositivos inteligentes (7 Android, um Apple dispositivo) visa bluetooth
Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade (1500mAh), 4 a 5 dias em standby
Alimentado por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (modelos especificados)
Maior velocidade de impressão 90 mm/s
50 km de vida útil da cabeça da impressora térmica
Vários idiomas suporte
ESC/POSconjunto de comandos compatível

Especificação:

Em geral	
Modelo	OCPP- M06
Nome	Mini impressora térmica portátil bluetooth de 58 mm
Cor	Preto
Interface	USB , RS-232 , Bluetooth (opcional)
Bateria	Bateria recarregável de íons de lítio de 7,4 V CC/1500 mAh
Adaptador de energia	CC 9v/1,5-2A
Tempo de espera	4-5 dias depois de totalmente carregada
Amortecedor	Buffer de entrada: até 20K, Flash: 256K
Outras funções	Detecção de papel, detecção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado
vida útil TPH	50 KM
Senha	Insira o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado ou alterado pelos clientes , no máximo 6 digitais
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, cabo de alimentação , rolo de papel, CD, manual
Dimensão do plugue de alimentação	3,5*1,1 mm
suporte do sistema operacional	Sistemas Windows e Android e IOS
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	70mm /seg (Máx. 90mm/seg)
Largura de impressão	48mm
impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por Linha	Fonte A: 32 caracteres/Linha Chinês tradicional simples : 16 caracteres / linha

Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Tamanho do caractere	Fonte A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	57,5 ± 0,5 mm
Método de alimentação de papel	Fácil carregamento de papel
Diâmetro do rolo de papel	40mm máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Fisica	
Dimensão	105*75*45mm
Peso	Líquido: 360g Bruto: 440g
caixa do pacote	190*120*70mm
40 em 1 caixa	380*475*340mm/18,36kg
Meio Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação

MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
COM
USB

OCOM
At your side
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
COM
USB

OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
MODE
POWER
FEED
COM
USB

OCOM
At your side
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

(Hebrew)
(East Europe)
(Iran)
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

>>>Selftest<<<
58-II Thermal Printer
Version : MN.C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard:EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode&
Hex mode
Line thermal
>>>Selftest<<<
58-II Thermal Printer
Version : MN.C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
>>>Selftest<<<
58-II Thermal Printer
Version : MN.C-Z02-AA
Revised date: 24-Jul-2015
Command standard:EPSON(ESC/POS)
Print mode: Normal mode&
Hex mode
Line thermal
>>>Completed<<<
012345678901
Bluetooth Name:##NO##
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer