

OCPP-M06 Multi Channel 58MM Mini Impressora Térmica Portátil de Recibos Suporte 1D e impressão de código QR

(S/N:OCPP-M06)

Características:

Mini tamanho adequado para aplicativos portáteis

Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) sistema operacional compatível com

Bluetooth, comunicação USB e RS232 compatível

SDK para Android disponível

Uma impressora pode conectar até 8 dispositivos inteligentes (7 Android, um dispositivo Apple) visa bluetooth

Baixo consumo de energia e grande capacidade Bateria de lítio (1500mAh), 4~5 dias de espera

Alimentado por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (modelos especificados)

Maior velocidade de impressão 90mm/seg

Vida útil da cabeça da impressora térmica de 50km

Vários idiomas suportados

ESC/POS compatível com conjunto de comandos

Em geral	
Modelo	OCPP- M06
Nome	58mm mini impressora térmica bluetooth portátil
Cor	Preto
Interface	USB , RS-232 , Bluetooth (opcional)
Bateria	Bateria recarregável de íões de lítio de 7,4 V DC / 1500 mAh
Adaptador de energia	DC 9v/1,5-2A
Tempo de espera	4-5 dias depois de totalmente carregado
Amortecedor	Buffer de entrada: até 20K, Flash: 256K
Outras funções	Deteccção de papel, deteccção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado
Vida útil do TPH	50 km
Senha	Digite o código de pareamento padrão "1234", ele pode ser personalizado ou alterado pelos clientes , no máximo 6 digitais
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação , rolo de papel, CD, manual
Dimensão do plugue de alimentação	3,5*1,1mm
Suporte do SO	Sistemas Windows e Android e IOS
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203 DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	70 mm /seg (Máx. 90 mm/seg)
Largura de impressão	48 mm
Impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por linha	Fonte A: 32 caracteres/linha Chinês simples e tradicional : 16 caracteres/linha
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	

Tamanho do caractere	Fonte A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	57,5 ± 0,5 mm
Método de alimentação de papel	Carregamento de papel fácil
Diâmetro do rolo de papel	40mm Máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Física	
Dimensão	105*75*45mm
Peso	Líquido: 360g Bruto: 440g
Caixa do pacote	190*120*70 milímetros
40 em 1 caixa	380*475*340mm/18,36kg
Meio Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados , 10% ~ 80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados , 10% ~ 90% Sem condensação











