Mini Impressora Térmica Portátil Bluetooth 58mm

(Número do Modelo: OCPP - M07)

Características:

n tamanho Mini adequado para aplicação portátil;

n Windows, Java, Linux, Android, sistema operativo IOS suportado;

n Bluetooth, USB e comunicação RS232 suportados;

n SDK para Android, IOS e WIN CE disponível;

n 1D, código de barras 2D (código QR) e impressão de imagem suportada;

n pode alterar o nome da impressora, senha, taxa de transmissão on-line;

n 57 * 50 armazém de papel

n Uma impressora pode ser conectada com até 8 dispositivos inteligentes (7 Android, um dispositivo da Apple).

baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade (1500mAh), 4 ~ 5 dias de espera;

n Alimentado por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de isqueiro (modelos especificados)

n Maior velocidade de impressão 90 mm / seg;

n 100km de vida útil da cabeça de impressão térmica;

n Vários idiomas suportados;

n compatível com o conjunto de comandos ESC / POS;

Especificação:

Dimensão total (W × D × H)		105 × 75 × 45mm
Peso		134g
Cor		Preto
Método de impressão		Impressão de linha térmica
Comandos de impressão		Conjunto de comandos compatível ESC / POS
Largura de impressão efetiva		48 mm
Velocidade de impressão		Até 90 mm / seg
Resolução		8 pontos / mm (203dpi)
Fonte de impressão		12x24 / 24x24
Capacidade da coluna		32 colunas / 16 colunas
Tamanho do personagem		1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0 x 3,0 mm (LxA)
Dimensões do papel		58,0 ± 0,1 mm x diâmetro 50,0 mm
Espessura do papel		0,06 a 0,08 mm
Conjunto de caracteres		Alfanumérico / Kanji Chinês
Interface		USB, RS-232, Bluetooth (opcional)
Instantâneo		256 KB
Adaptador de energia		9V DC / 2A
Energia da bateria		7,4 V DC / 1500 mAh; bateria pode ficar por 4-5 dias, quando é poder total, ele pode imprimir papel 120-150m
Outras características		Detecção de papel, desligamento manual
Condições de trabalho		Temperatura: -10 ~ 50 degC, umidade: 10% □ 90%
Condições de armazenamento		Temperatura: -20 ~ 70 graus, umidade: 5%, 95%
Nome do dispositivo		Pode ser personalizado, carta e digital para opção, com no máximo 30 caracteres ASCII.
Senha		Insira o código de emparelhamento padrão “1234”, que pode ser personalizado ou alterado pelo próprio cliente. No máximo 6 digitais.
Dimensão do plugue de alimentação		3,5 * 1,1 mm
Informações sobre pedidos	OCPP-M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, bateria.
	OCPP-M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, bateria.
	OCPP-M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, sem bateria;
	OCPP-M07-U	Mini impressora, Android, USB + COM, sem bateria.
	OCPP -M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, bateria, 7 dispositivos Android +1 suportados

Adaptador de energia para a opção: