

# impressoras de talão de OCPP- M083 sem fio móvel Android Bluetooth térmica

(Model No .: OCPP-M083)

## Característica

Suporte do Windows, Java, Android, IOS sistema (opcional)  
Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Opções) ou USB + RS232 + Wi-Fi;  
USB e carregamento DC;  
OLED exibir o status de impressão;  
Suporte 2D, impressão de código de barras 1D  
Uma impressora pode se conectar a Multi dispositivos inteligentes (até 7 dispositivos android + 1 dispositivo iOS) (opcional)  
nome da impressora e senha pode ser alterar on-line  
SDK gratuito para Android e Windows CE  
2000mAh bateria de lítio de grande capacidade  
indicador de bateria especial para monitorar o status de potência  
Cortador: cortador manual  
Velocidade de impressão: até 90 milímetros / segundo  
MCBF (vida): 100 km

## Especificação

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Modelo                        | OCPP-M083   |
| Peso                          | 280g  |
| Cor                           | Preto   |
| largura de impressão efectiva | 72 milímetros   |
| método de impressão           | impressão de linha térmica  |
| comandos de impressão         | ESC / POS conjunto de comandos compatível   |
| A velocidade de impressão     | -Se a 90mm / seg  |
| Resolução                     | 8 pontos / mm (203 dpi)   |
| fonte Imprimir                | 12x24 / 24x24   |
| capacidade da coluna          | 32 colunas / 16columns  |
| tamanho dos caracteres        | 1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (LxA)  |
| dimensões do papel            | 80,0 ± 0,1 milímetros 30,0 milímetros x diâmetro  |
| espessura do papel            | De 0,06 a 0,08 milímetros   |
| Conjunto de caracteres        | Alfanumérico / Kanji chinês   |
| Interface                     | USB, RS-232, Bluetooth, Wi-Fi (opcional)  |
| buffer de dados               | Até 5K bytes  |
| Adaptador de energia          | 9V DC / 2A  |
| Energia da bateria            | 7.4V DC / 2000mA; bateria pode ficar por por 4-5 dias, quando é potência máxima, ele pode imprimir 120-150m papel |
| Outras características        | detecção de papel, detecção de energia, fechada manual para baixo   |
| Condições de trabalho         | Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidade: 10% ~ 90%   |
| Condições de armazenamento    | Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidade: 5% ~ 95%  |
| Nome do dispositivo           | Pode ser personalizado, letra e digitais para a opção, no máximo 30 caracteres ASCII.                             |
| Senha                         | Digite o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado. No máximo 6 digitais.                |
| dimensão ficha de alimentação | 3,5 * 1,1 milímetros  |