

OCP- M085 58 milímetros pos android pos térmica Bluetooth da impressora

ProdutosCaracterísticas:

design de estilo -Business, mais fashion

-Support 1D, barras 2D impressão do código

Compatível com Windows, Linux, Android e iOS sistemas

-Com 2500mAh bateria de polímero de lítio recarregável, super bateria tempo de duração, com as funções de economia de energia inteligente e controle de consumo de energia, para garantir mais tempo de impressão

USB -Support, COM, Bluetooth, Wi-Fi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)

poter -Special restante luz indicadora, para controlar a alimentação da impressora a qualquer momento

som -Support e lembrete de luz quando a falta de papel ou impressão anormal

queda -anti de 1.5M chão de cimento

Aplicação:

Armazenagem, transporte, logística, supermercado, tabaco, leitura de energia hidrelétrica, assuntos governamentais móveis, mobile polícia, postais e outras indústrias

parâmetros:

		Parâmetro
parâmetro de impressão	Impressão	Térmico Linha
	Método	72 milímetros
	Largura de impressão eficaz	576 pontos / linha(9pontos / mm,203dpi)
	Resolução	90 milímetros / S
	Velocidade	USB (protocolo de comunicação USB 2.0 padrão, o suporte do Windows, Linux, Android, iOS)
	Interface	Bluetooth (Bluetooth2.0 Bluetooth3.0 + 4.0, suporte Android, iOS)
	Linha espaçamento	WIFI (2.4GHZ, ATA, AP, ATA + modo AP)
	Linha No.	3,75 milímetros(lata ajustar o espaçamento entre linhas de comando)
	Personagem	Font A: 48 caracteres / Line Fonte B: 64 caracteres / Line Simples e tradicional chinesa-24 linhas
	Personagem Tamanho	O padrão GB18030 simplificado / tradicional chinesa biblioteca de personagens caracteres ANK, fonte A:1,5 x 3,0 milímetros(12 x 24 pontos) fonte B:1,1 x 2,1 milímetros(9 x 17 pontos) Simplificado / Tradicional:3,0 x 3,0 milímetros (24 x 24dots)
caráter de código de barras	alargado conjunto de caracteres	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/fran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/franII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Barra código	código 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 código 2D.Bar:CODIGO QR
impressão de gráficos	Gráficos impressão	Supporta download bitmap e de impressão
	Inteligente economia de energia	Apoio
Modo de economia de energia	Variável velocidade de impressão	Apoio
	Consumo	Apoio
	Dormência	Apoio
Decton	Sensor	A falta de detecção de papel
	Indicador	Poder Exibição Carregar Indicador Falta de papel
Papel	Tip	Falta de papel, impressão de alarme anormal
	Digitar	Térmico
	Largura	79,5 ± 0,5 milímetros
	espessura	≤0,12mm
	Diâmetro	≤40mm
comandos de impressão	Alimentação	Fácil(Clameshell alimentação)
	comandos	ESC / POS
Poder	Digitar	bateria de polímero de lítio recarregável
	Capacidade	2500mAh / 7,4V, pode ser cobrado mais do que 800 vezes sustentável imprimir a 150 metros ou 4 horas sob uso normal
	Carregador	9.0V / 2A
Amortecedor	Entrada	4KB
	NV Flash	40KB
Características	Peso	285g
	Dimensão	114 * 103 * 50 (MM)
Meio Ambiente	Operativo	Temp:5 ~ 45 °C, Umidade:10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp:-10 ~ 50 °C, Umidade:10 ~ 90%(Sem Dew)
Confiabilidade	Impressão vida útil da cabeça	50KM(Impressão Density12.5)
	Programas	Condutor
		Android, iOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10