Impressora de Recibos Térmica Portátil de 80mm

(M / N: OCPP-M085)

Produtos Características

● design de estilo de negócios, mais moda

● Suporte 1.D, impressão de código de barras 2.D

● Embora compatível com sistemas Windows, Linux, Android e IOS

● Com 2500mAh bateria de polímero de lítio recarregável, tempo de duração da bateria super, com funções de controle de consumo de energia e economia de energia inteligente, para garantir maior tempo de impressão

● Suporte USB + COM + Bluetooth ou USB + COM + Bluetooth + WIFI,

● Luz indicadora de energia especial restante, para controlar a energia da impressora a qualquer momento

● Suporte lembrete de som e luz quando a falta de papel ou impressão anormal

● Anti queda de 1,5 M chão de cimento

Aplicação:

Armazenagem, transporte, logística, supermercado, tabaco, leitura de energia hidrelétrica, assuntos

governamentais móveis, polícia móvel, pos tal e outras indústrias

Parâmetros:

Item		Parâmetro
Parâmetro de impressão	Método de Impressão	Linha Térmica
	Largura de impressão efetiva	72 mm
	Resolução	576 pontos / linha (8 pontos / mm, 203dpi)
	Velocidade Priting	90 mm / s
	Interface	USB (protocolo de comunicação padrão USB 2.0, suporte a Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, suporte a Android, IOS) WIFI (modo 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Espaçamento entre linhas	3.75mm (Pode ajustar o espaçamento entre linhas por comando)
	Linha No.	Fonte A: 48 caracteres / linha Fonte B: 64 caracteres / linha Linhas chinesas simples e tradicionais 24
	Personagem	A biblioteca de caracteres chineses simplificados / tradicionais GB18030 padrão
	Tamanho do personagem	Caractere ANK (Fonte A (1,5 × 3,0 mm (12 × 24 pontos) Fonte B (1,1 × 2,1 mm (9 × 17 pontos) Simplificado / Tradicional (3,0 × 3,0 mm (24 × 24 pontos)
Caractere de código de barras	Conjunto de caracteres estendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Ocidental / Grego / Hebraico / EastEurope / Irão / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letão / Árabe / PT151, 125-1 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letão) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietname) / (Tailandês)
	Código de barras	1D.Bar código: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128 Código 2D.Bar: QRCODE
Impressão gráfica	Impressão gráfica	Suporta download de bitmap e impressão
Modo de economia de energia	Poupança de energia inteligente	Apoio, suporte
	Impressão de velocidade variável	Apoio, suporte
	Consumo	Apoio, suporte
	Dormência	Apoio, suporte
Dection	Sensor	Falta de detecção de papel

Indicador	Display de Potência	Apoio, suporte
	Indicador de carga	Apoio, suporte
	Falta de papel	Apoio, suporte
	Bip	Falta de papel, impressão de alarme anormal
Papel	Tipo	Térmico
	Largura	79,5 ± 0,5 mm
	espessura	≤0,12mm
	Diâmetro	≤40mm
	Alimentação	Fácil Clameshell feed
Comandos de impressão	Comandos	ESC / POS
Poder	Tipo	Bateria de polímero de lítio recarregável
	Capacidade	2500mAh / 7.4V, pode ser cobrado mais de 800 vezes impressão sustentável de 150 metros ou 4 horas sob uso normal
	Carregador	9.0V / 2A
Amortecedor	Entrada	4KB
	NV Flash	40 KB
Características físicas	Peso	285G
	Dimensão	114 * 103 * 50 (MM)
Meio Ambiente	Operativo	Temp 5 ~ 45 ℃ Umidade 10 ~ 80%
	Armazenamento	Temp -10 ~ 50 ℃ Umidade 10 ~ 90% Sem orvalho
Confiabilidade	Vida da cabeça de impressão	50KM impressão Density≤12.5
Programas	Motorista	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Ocom®
At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS

Plugue de alimentação para a opção:

Area de aplicação:

Relacionado produtos:

OCPP -80Y Impressora térmica para recibos 80mm com impressão mais baixa Rapidez