

# Impressora térmica Bluetooth/wi-fi de 80MM

(Número do Modeloo: OCPP- M08 6)

## Características:



Suporta Windows, Java, Android e iOS.

Comunicação Bluetooth, wifi, USB e RS232 como opção.

Indicador de carga da bateria, fácil de saber a potência de repouso.

Maior velocidade de impressão 90 mm/seg.

50 km Vida TPH.

Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade.

## Especificação:

Em geral	
Model	OCPP-M086
Nome	Mini impressora térmica bluetooth portátil de 80 mm
Cor	Preto
Interface Opcional	USBBT / USBCOM / USBWIFI
Bateria	Bateria de íon de lítio recarregável de 7,4V DC/2000mAh
Adaptador de energia	CC 9v/2A
Tempo de espera	4-5 dias depois de totalmente carregado
Tampão	Buffer de entrada: até 20K, Flash: 256K
Vida TPH	50KM
Outra função	Detecção de papel, detecção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR, porta USB pode ser usada para carregar
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual
Suporte ao sistema operacional	Sistemas Windows, Android e IOS
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	70 mm/seg (máx. 90 mm/seg)

Largura de impressão	72mm
Impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por linha	Fonte A: 32 caracteres/linha Chinês simples e tradicional: 16 caracteres/linha
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Tamanho do caractere	FonteA: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês
Mídia	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	79,5±0,5 mm
Método de alimentação de papel	Fácil carregamento de papel
Diâmetro do rolo de papel	40mm Máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensão	113*109*52mm
Peso	Líquido: 288g Bruto: 570g
Caixa de pacote	217*118*69mm
40 em 1 caixa	440*485*355mm/23kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação











**RECYCLED**

Model: 7410000-1  
SALES  
Remove the battery from the device and dispose of it properly.  
1. Do not throw the battery into fire or heat.  
2. Do not short-circuit the battery.  
3. Do not use the battery for anything other than its intended purpose.  
4. Do not use the battery if it is damaged or if it shows signs of wear.  
5. Do not use the battery if it is leaking or if it is swollen.  
6. Do not use the battery if it is leaking or if it is swollen.  
7. Do not use the battery if it is leaking or if it is swollen.  
8. Do not use the battery if it is leaking or if it is swollen.  
9. Do not use the battery if it is leaking or if it is swollen.  
10. Do not use the battery if it is leaking or if it is swollen.

MINI Thermal Printer

**acorn**  
Thermal Receipt Printer

Model: OCPP-M06G  
Interface: USB&BT  
Power Supply: SV1.5A

Color: Black  
Paper Width: 80mm  
Printer Speed: 70mm/sec

CE    
OCPPM06G143700006  
Made In China