

Características:

Suporte Windows, Java, Android , IOS

Bluetooth, wi-fi, comunicação USB e RS232 para opção

Indicador de carga da bateria, fácil de saber o poder de descanso

Maior velocidade de impressão 90 mm/s

5 0km TPH Vida

Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade

Especificação:

Em geral	
Modelo	OCCP-M086
Nome	80mm mini impressora térmica bluetooth portátil
Cor	Preto
Interface	USB / RS-232 / Bluetooth / wifi (opcional)
Bateria	Bateria recarregável de íões de lítio de 7,4 V DC/ 20 00 mAh
Adaptador de energia	DC 9v/2A
Tempo de espera	4-5 dias depois de totalmente carregado
Amortecedor	Buffer de entrada: até 20K, Flash: 256K
Vida útil do TPH	50 km
Outras funções	Deteção de papel, deteção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR, porta USB pode ser usada para carregar
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação , rolo de papel, CD, manual
Suporte do SO	Sistemas Windows e Android e IOS
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203 DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	70 mm /seg (Máx. 90 mm/seg)
Largura de impressão	72 mm
Impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por linha	Fonte A: 32 caracteres/linha Simples, chinês tradicional : 16 caracteres/linha
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Tamanho do caractere	Fonte A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês
meios de comunicação	
Tipo de papel	rolo de papel térmico

Largura do papel	79,5 ±0. 5 milímetros
Método de alimentação de papel	Carregamento de papel fácil
Diâmetro do rolo de papel	40mm Máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Física	
Dimensão	113*109*52mm
Peso	Líquido: 288g Bruto: 570g
Caixa do pacote	217*118*69 milímetros
40 em 1 caixa	440*485*355mm/23kg
Meio Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados , 10% ~ 80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados , 10% ~ 90% Sem condensação














Mini Thermal Printer
Model: OCPF-M086
Paper Width: 80mm CE
Power Supply: 9V/1.5A

17040108192 Made in China