

# 80 milímetros Mini Portátil Bluetooth / C se eu Impressora térmica

(S/N: OCPP-M086 )

## Características:

1. Suporte Windows, Java, Android , IOS
2. Bluetooth, Wi-fi, Comunicação USB e RS232 para opção
3. Indicador de carga da bateria, fácil de saber o poder de descanso
4. Maior velocidade de impressão 90mm/s
5. 5 0km Vida TPH
6. Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade

## Especificação

Modelo	OCCP-M086
Nome	Mini impressora térmica portátil bluetooth de 80 mm
Cor	Preto
Interface	USB / RS-232 / Bluetooth / wi-fi (opcional)
Bateria	7,4 V CC/ 20 Bateria de íons de lítio recarregável de 00mAh
Adaptador de energia	DC 9v/2A
Tempo de espera	4-5 dias após totalmente carregado
Amortecedor	Buffer de entrada: até 20K, Flash: 256K
Vida TPH	50KM
outra função	Detecção de papel, detecção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR, porta USB pode ser usada para carregar
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de energia, co de energia terceiro , rolo de papel, CD, manual
suporte do sistema operacional	Sistemas Windows e Android e IOS
Padrões de segurança	CE, FCC, Rohs etc
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203DPI (8 pontos/mm)
Velocidade de impressão	7 0 mm/seg (Máx. 90 mm/seg)
Largura de impressão	72mm
impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por Linha	Fontee A: 32 caractere /linha Chinês simples e tradicional :16 caractere /linha
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Tamanho do caractere	Font A: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/Tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês

<b>meios de comunicação</b>	
Tipo de papel	rolo de papel térmico
Largura do papel	79,5 ±0. 5 mm
Método de alimentação de papel	Fácil carregamento de papel
Diâmetro do rolo de papel	40mm máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
<b>Física</b>	
Dimensão	113*109*52mm
Peso	Líquido: 288g Bruto: 570g
caixa do pacote	217*118*69 milímetros
40 em 1 caixa	440*485*355mm/23kg
<b>Meio Ambiente</b>	
Trabalhando temperatura & umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~80% Sem condensação
Armazenar temperatura & umidade	-20 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação









ocom  
by gear side

CHARGE

ERROR



MODE

FEED

COM

USB



















**Mini Thermal Printer**

Model: OCPF-M086

Paper Width: 80mm



Power Supply 9V/1.5A



17040108192 Made in China

