

Impressora térmica Bluetooth de 80MM

(Número do Modeloo: OCPP-M089)

Características:



Suporte Windows, Java, Android e IOS.

Maior velocidade de impressão 90 mm/seg.

Vida útil de 50 km TPH.

Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade.

Especificação:

Em geral	
Model	OCPP-M089
Nome	Mini impressora térmica bluetooth portátil de 80 mm
Cor	Preto
Interface	USB Bluetooth
Bateria	Bateria de íon de lítio recarregável de 7,4V DC/2600mAh
Adaptador de energia	CC 5v/1A
Tampão	Buffer de entrada: 5K, Flash: 40K
Vida TPH	50 km

Outra função	Detecção de papel, detecção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual
Suporte ao sistema operacional	Sistemas Windows, Android e IOS
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	8 pontos/mm (203 dpi)
Velocidade de impressão	70 mm/seg (máx. 90 mm/seg)
Largura de impressão	72 mm
Impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por linha	Fonte A: 48 caracteres/linha Chinês simples e tradicional: 24 caracteres/linha
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Código de barras	Suporte para impressão de código de barras
Tamanho do caractere	FonteA: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês
Mídia	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	79,5±0,5mm
Método de alimentação de papel	Fácil carregamento de papel
Diâmetro do rolo de papel	40mm Máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Peso	Líquido: 450g Bruto: 600g
Dimensão	105*110*58mm
Caixa de pacote	197*130*70mm
20 em 1 caixa	340*320*435mm/10kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10%~90% Sem condensação















