

# Impressora térmica direta do recibo do cortador POS do OEM 80mm Windows CE auto

(Modelo: OCPP -88A)

## Recursos:

- Aparência 1.Unique com molde de confiança;
- 2. Alta velocidade de impressão de até 300 mm / segundo;
- Auto cortador 3.Optional;
- Comunicação 4. Cord e sem fio para opções
- Interfaces 5.Multiple disponíveis: USB, USB + Serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
- 6. alarme sonoro e leve suportado adequado para aplicação de cozinha;
- 7.Suporte vários tipos de códigos 1D e QR;
- 8.Support multi idiomas internacionais;
- 9.SDK para Android e IOS disponível;
- Cabeça de impressora 10.Reliable com 100km de vida;
- 11.Compatível com os comandos EPSON ESC / POS.

## Parâmetros:

Método de impressão	Impressão de linha térmica
caracteres de impressão	576 pontos / linha (padrão), 512 pontos / linha; Caracteres: ponto chinês simplificado 24x24, suporte à biblioteca de fontes 18030, suporte a Taiwan e HK tradicional (fonte complexa), caracteres ANK;
Font	A: 12 * 24 pontos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidade de impressão	250mm / seg para uma única e dois interface, 300mm / seg fo r três interfaces
Interface	USB, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impressão	Compatível com EPSON ESC / POS comandos
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android e IOS disponível.

Largura do papel	79.5 ± 0.5mm (largura de impressão 72mm)	
Paper Diameter	83mm	
espessura do papel	0.06-0.08mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidade da impressão	100km	
Power	DC24V / 2.5A	
Temperature	0-45 graus C	
Contrast Humidity	10-80%	
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Weight	1.60kg	
Informações para pedidos	P / N	Descrição
	OCP -88A-U	porta USB, com cortador automático
	OCP -88A-URL	porta USB + Serial + Lan, com cortador automático
	OCP -88A-W	Porta Wifi + USB, com cortador automático
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, com cortador automático
	OCP -88A-U0	porta USB, sem cortador automático
	OCP -88A-URL0	porta USB + Serial + Lan, sem cortador automático
	OCP -88A-W0	Porta Wifi + USB, sem cortador automático
	OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sem cortador automático



OCP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

