

H2016 mais novo android terminal da posição portátil de baixo custo
(M / N: P8000)

Android sistema 4.4 operação.
Adota processador Qualcomm de 1.2GHz quad-core.
4,0 polegadas IPS tela de toque capacitivo.
Segurança e design confiável
Passou Unionpay PBOC L1 & amp; L2; entrada de PIN passou a certificação de segurança.
acesso à rede Direct Connect Unionpay POS.
Suporte Recibo Impressão e código de barras de leitura
Suporta cartões de tarja magnética, cartão do CI, cartão sem contato.

| | |
|-----------------------------|--|
| Parâmetros do sistema | |
| CPU | Qualcomm quad-core 1.2GHz |
| OS | Android 4.4 |
| RAM / ROM | 512 eMMC ROM; 512MB DDR2 RAM; Apoio cartão micro SD externo, 32 GB, no máximo, |
| exibição | 4.0 polegadas capacitiva multi touch; 480 * 800 tela IPS |
| teclado | 3 Toque chaves do sistema, 15 teclas físicas (incluem tecla Power, feito sob encomenda chave, chave POS Cipher e chave de comando) |
| bateria | bateria de polímero de lítio, 5700mAh |
| Configuração funcional | |
| câmera | Câmera traseira 5M AF (suporte lanterna), Front 0.3M câmera grande angular |
| impressora | Built-in impressora térmica de 2 polegadas |
| navegação | Built-in GPS, suporte AGPS |
| indicador Light | luz indicadora do sistema, indicador de POS luz |
| áudios | Alto-falante, campainha, microfone, vibrador |
| sensores | sensor de gravidade |
| POS | |
| Onda Sonora pagamento | apoio |
| De cartão magnético | MSR faixa tripla, bi-direcional ISO7811 swiping, 7812 |
| IC Card | 1 Solt. suporte 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, e EMV PBOC |
| cartão sem contato | 13.56, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC |
| Cartão SAM | 1 SAM Solt, 7816 |
| Teclado cifra | Built-in teclado |
| Parâmetros de rede | |
| Tipo de rede | WCDMA / GSM |
| Rede Spectrum | WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n Built-in antena |
| Voz / Data Service | apoio |
| WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR |
| interface externa | |
| interface USB | Micro USB 2.0, USB OTG Suporte |
| carregador de Jack | DC JACK |
| Jack Power Supply | Pogo Pin, 5V - 500mA |
| comunicação | JSB, RS232 |
| Parâmetros físicos | |
| dimensões | H 205 milímetros * 82 milímetros / 67 milímetros * 33 milímetros W D |
| peso | 500g (bateria incluída) |
| Temperatura de operação | -20 ° C - 60 ° C |
| Temp de armazenamento | -40 ° C - 80 ° C |
| umidade | 10% - 90% RH sem condensação |
| Teste de queda | proteção queda de 1,0 metros |
| Rolo Teste de queda | 500 vezes |
| proteção ESD | Contactar descarga ± 8 KV; descarga de ar ± 15KV |
| Ambiente de desenvolvimento | |
| Ambiente do sistema | Android 4.4 / SP-UI |
| Ambiente de desenvolvimento | SDK |
| Software de Gestão | suíte de gerenciamento de PC / MDM |