

2016 mais novo de baixo custo pos handheld dispositivo Android (M / N: P8000) Android sistema 4.4 operação. Adota processador Qualcomm de 1.2GHz quad-core. 4,0 polegadas IPS tela de toque capacitivo. Segurança e design confiável Passou Unionpay PBOC L1 & amp; L2; certificação de segurança de entrada PIN passou. o acesso de conexão direta UnionPay rede de POS. Suporte Recibo Impressão e código de barras de leitura Suporta cartões de tarja magnética, cartão do CI, cartão sem contato.		
Parâmetros do sistema		
CPU	Qualcomm quad-core 1.2GHz	
OS	Android 4.4	
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC; RAM 512MB DDR2; suporte a cartão micro SD externo, 32 GB, no máximo, capacitivo 4,0 polegadas, multi toque: 480 * 800, display IPS	
Exibição	3 Toque chaves do sistema, 15 teclas físicas (incluem tecla Power, Custom chave, chave POS Cipher e chave de comando)	
teclado		
Bateria	bateria de polímero de lítio, 5700mAh	
Configuração funcional		
Câmera	Câmera traseira 5M AF (suporte lanterna), Front 0.3M câmera grande angular	
Impressora	Built-in 2 polegadas impressora térmica	
Navegação	Built-in GPS, AGPS apoio	
Luz indicadora	luz indicadora do sistema, indicador de POS luz	
Áudios	Alto-falante, campainha, microfone, vibrador	
sensores	sensor de gravidade	
POS		
Onda Sonora pagamento	Apoio	
De cartão magnético	MSR faixa tripla, bi-direcional ISO7811 swiping, 7812	
IC Card	1 Solt, 1.8V Suporte / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV	
cartão sem contato	13.56, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC	
Cartão SAM	1 SAM Solt, ISO7816	
Teclado Cipher	Built-in teclado	
Parâmetros de rede		
Tipo de rede	WCDMA / GSM	
Espectro de rede	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz	
WLAN	802.11 a / b / g / n Built-in antena	
Voz / Data Service	Apoio	
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR	
Interface externa	Micro USB 2.0, OTG suporte USB	
Interface USB		
carregador de Jack	DC JACK	
Jack Power Supply	Pogo Pin, 5V - 500mA	
Comunicação	JSB, RS232	
Parâmetros físicos		
dimensões	205 milímetros H * 82 milímetros / 67 milímetros W * 33 milímetros D	
Peso	500g (bateria incluída)	
Temperatura de operação	-20 ° C ~ 60 ° C	
Temp de armazenamento	-40 ° C ~ 80 ° C	
Umidade	10% ~ 90% RH sem condensação	
Teste de queda	proteção queda de 1,0 metros	
Rolo Teste de queda	500 vezes	
proteção ESD	± 8 KV descarga de contato; descarga de ar ± 15KV	
Ambiente de desenvolvimento		
Ambiente do sistema	Android 4.4 / SP-UI	
Ambiente de desenvolvimento	SDK	
Software de Gestão	suite de gerenciamento de PC / MDM	