

POS-1401 pequeno restaurante android máquina pos tela sensível ao toque sistema pos tela dupla para venda (S/N:POS-1401)

Características:

Tela LCD de alto brilho de 14 polegadas;
Painel de toque capacitivo projetado multiponto;
Placa inferior removível para embalagem menor e menor custo de envio;
A tela principal suporta rotação de grande ângulo para atender a qualquer ângulo de observação;
Tela sem bordas, a frontal protege contra respingos diretos de água;
O corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante;
Base de alumínio espessa e estável;
Os slots de cabo dentro da base tornam o cabo mais organizado.

Especificação

| | |
|------------------------------|---|
| Modelo | POS-1401 |
| Nome | toque de 14 polegadas POS terminal |
| Habitação | Metal concha e base |
| Cor | máquina de cor preta ou branca |
| Exibição | |
| Tela principal | Monitor de tela sensível ao toque de 14 polegadas |
| Resolução | 1366*768 |
| Brilho | 200cd/m ² |
| Ângulo de visão | Horizonte: 60 ; Verticais: 80 |
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo GG projetado multiponto |
| atuação | |
| placa-mãe | Rockchip série RK3288, quad core 1.8G,RK3566 para opção |
| Memoria do sistema | A bordo DDRIII 2GB |
| Dispositivo de armazenamento | a bordo16 GB EMMC |
| áudio | a bordo do chip de áudio Real Tek ALC5640 |
| LAN | 10/100Mbs, Chip Realtek RTL8111F Lan |
| Módulo WIFI&BT | Suporte Wi-Fi 802.11b/g, suporte BT4.0 |
| MSR | lado opcional MSR |
| Exibição do cliente | VFD220 ou LCD 220 para opção |
| Sistema operacional | Android 8.1 ou Android 11 para opção |
| Conectividade | |
| | 12V DC no conector * 1, p botão inferior*1 |
| | LAN:RJ-45*1 |
| | HDMI*1,Saída de áudio*1 |
| | USB*4 |
| | Slot SIM*1, slot para cartão TF*1 para atualização online e expansão do armazenamento |
| Meio Ambiente | |
| Temperatura de operação | 0 a 40 graus centígrados |

| | |
|------------------------------|--|
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60 graus centígrados |
| Umidade de trabalho | 10%~80% Sem condensação |
| Umidade de armazenamento | 10%~90% Sem condensação |
| Acessórios | |
| Adaptador de energia | 110-240V/50-60HZ CA alimentação input , DC12 V / 5 Um adaptador de saída |
| Cabo de energia | Plugue do cabo de alimentação compatível com EUA/UE/Reino Unido etc e personalizado disponível |

